

**STIKALO 24-PORT ZYXEL SMART  
10/100/1000 MANAGED  
(GS1900-24E-EU0103F)****134,99€****SKU:** 621132**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

## OPIS IZDELKA

Idealna za mala podjetja, ki želijo ločiti promet v svojem rastočem omrežju, vendar nimate ekipe IT strokovnjakov pri roki, Zyxel GS1900 Seriest Gigabit stikala prinašajo napredne funkcije za večjo prilagodljivost in nadzor.

Z vgrajeno podporo za VLAN, izboljšano kakovost storitev (QoS), IGMP Snooping, Povezovanje povezav (LAS), IPv6 in DoS preventiva, ta stikala vam pomagajo enostavno izoliranje in prednost žični in brezžični promet, hkrati pa omogočajo dostop gostom omrežja in nadzor pasovne širine med vrati. Vse je narejeno preko uporabniku prijaznega čarovnika za namestitev, ki naredi nastavitve in upravljanje povetačaj.

Vrsta naprave: Stikalo - 24 vrat - pametno

Vrsta ograjenega ohišja: Nastavljiv na stojalo

Podtip: Gigabitni ethernet

Pristanišča: 24 x 10/100/1000

Predstava: Preklopna zmogljivost: 48 Gb/s Zmogljivost posredovanja: 35,7 Mpps

Velikost tabele mac naslovov: 8K vnosov

Podpora za Jumbo Frame: 9KB

Protokol usmerjanja: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MSTP, RSTP, STP

Protokol za daljinsko upravljanje: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, ICMP

Funkcije: Nadzor pretoka, samodejna povezava navzgor (samodejni MDI / MDI-X), IGMP snooping, podpora za Syslog, preprečevanje napadov DoS, zrcaljenje vrat, shranjevanje in posredovanje, podpora za IPv6, način polovičnega dupleksa, način polnega dupleksa, nadgradnja vdelane



programske opreme, podpora za LACP, varnost pristanišč, odjemalec DHCP, SPO, NDP, CoS, 525KB  
paketni medpomnilnik, nadzor neviht, zaščita CPU, MIB II, podpora za dvojno sliko, glasovni VLAN,  
upravljanje VLAN, LLDP-MED, gostujoči VLAN, EEE, WRR, VLAN Označevanje, prednost TOS  
Skladni standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p,  
IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE  
802.3az  
Moč: AC 100-240 V (50/60 Hz)  
Dimenzije (WxDxH): 26,7 cm x 16,2 cm x 4,2 cm  
Teža: 1,56 kg  
Lokalizacija: Evropa  
Garancija proizvajalca: Omejena doživljenjska garancija  
Zasnovano za: USG Flex 100