

**STIKALO 48-PORT + 2X SFP + 2X
10GBIT ETH ARUBA ION 100/1000
10GBP/S MANAGED RACK (JL808A)****1.122,99€****SKU:** JL808A**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

OPIS IZDELKA

HPE Networking Instant On 1960 48G 2XGT 2SFP+ stikalo je varna, obvladljiva in učinkovita omrežna rešitev, zasnovana za podjetja vseh velikosti. To stikalo ponuja robustne varnostne funkcije, vključno s podporo za seznam za nadzor dostopa (ACL), preprečevanjem napadov na DoS in modulom zaupanja TPM, ki zagotavljajo, da je vaše omrežje zaščiteno pred številnimi kibernetскими grožnjami. S preklopno zmogljivostjo 176 Gbps in prepustnostjo 131 Mpps podpira zahteve učinkovitega pretoka podatkov in minimalne zakasnitve.

Napredne funkcije upravljanja, kot so zmogljivosti upravljanja v oblaku in podpora za različne protokole oddaljenega upravljanja, omogočajo preprosto konfiguracijo, nadzor in upravljanje vaše omrežne infrastrukture. Stikalo ponuja tudi vsestranske možnosti poveztivosti z 48 gigabitnimi LAN priključki, 2 10Gbit LAN SFP+ vrati in 2 dodatnima 10Gbit LAN priključkoma, ki sprejemata široko paleto naprav in omrežnih postavitev. Poleg tega njegova zavezanost energetske učinkovitosti, ki se kaže s funkcijami, kot sta energetska učinkovit ethernet in operativna poraba energije le 80 W, pomaga zmanjšati obratovalne stroške in podpira okoljsko trajnost.

Vrsta naprave: Stikalo - 52 vrat - L2+ - pametno - zložljivo

Vrsta ograjenega ohišja: Nastavljiv na stojalo

Podtip: Gigabitni ethernet

Pristanišča: 48 x 10/100/1000 + 2 x 10-gigabitni SFP+ + 2 x 10-gigabitni ethernet

Zmogljivost: Zakasnitev (100 Mb/s): 4,4 μs Zakasnitev (1 Gbps): 2,2 μs Zakasnitev (10 Gbps): 1,1 μs

Prepustnost: 131 Mpps Preklopna zmogljivost: 176 Gb/s

Zmogljivost: Vnosi v usmerjevalno tabelo IPv4: 32 vnosov v usmerjevalno tabelo IPv6: 32



Velikost tabele mac-naslovov: 16000 prijav
AR-SET d.o.o. Dobravica 10A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podpora za Jumbo Frame: 9216 bajtov

Protokol usmerjanja: IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2, statično usmerjanje IPv4

Protokol za daljinsko upravljanje: HTTP, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RADIUS, SCP, TFTP, RMON

Funkcije: Upravljanje v oblaku, podpora za ACL, podpora za VLAN, preprečevanje napadov DoS, odjemalec DHCP, nadgradnja vdelane programske opreme, podpora za SNTP, QoS, prednostna naloga DSCP, CoS, WRR, samodejna povezava navzgor (samodejno MDI/MDI-X), samodejna pogajanja, nadzor pretoka, podpora MSTP, podpora RSTP, podpora za STP, samodejni glasovni VLAN, zrcaljenje vrat, filter BPDU, zaščita zanke, vohnjenje IGMP, vohnjenje MLD, TPM, LLDP-MED, nadzor dostopa na podlagi vrat, varnost vrat, DHCP vohljanje, Zaščita vira IP, filtriranje ARP, Unicast Storm Control, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, energetska učinkovit Ethernet, DHCP rele, DHCP strežnik, podpora za IPv6, omejevanje hitrosti vstopa, odjemalec DNS, zaščiteni vrata, podpora za dvojno sliko, ICMP, funkcija diagnostike kablov

Skladni standardi: IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1t, IEEE 802.3ac

Moč: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Dimenzije (WxDxH): 44,25 cm x 35,05 cm x 4,395 cm

Teža: 4,4 kg

Garancija proizvajalca: Omejena doživljenjska garancija