



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

STIKALO 48-PORT 4X SFP+ 10GIGA ARUBA ARUBA ION POE MANAGED 370W (JL686B)

880,99€



SKU: JL686B

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

OPIS IZDELKA

HPE Networking Instant On 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W stikalo je visokozmogljiva omrežna rešitev, ki jo je mogoče namestiti na stojalo, zasnovana tako, da ustreza zahtevam sodobnih podjetij. Z 48 vrati PoE in 4 vrati SFP+ ponuja obsežne možnosti povezljivosti za različne naprave, zaradi česar je idealen za okolja, ki zahtevajo hitro omrežje in napajanje naprav prek etherneteta. To stikalo se ponaša z robustno preklopno zmogljivostjo 176 Gbps in podpira do 256 VLAN, kar zagotavlja učinkovito obdelavo podatkovnega prometa in segmentacijo omrežja. Varnost je prednostna naloga, saj funkcije, kot so sezname za nadzor dostopa (ACL), šifriranje SSL in preverjanje pristnosti RADIUS, zagotavljajo celovito zaščito občutljivih podatkov. Poleg tega njegov ethernet ENERGY STAR in velikodušen proračun 370 W PoE pomagata zmanjšati operativne stroške z optimizacijo porabe energije. Obvladljiv prek več protokolov, vključno s HTTP, HTTPS, SNMP in RMON, ponuja prilagodljivo in enostavno upravljanje omrežja. Ne glede na to, ali gre za majhno podjetje ali veliko podjetje, je stikalo HPE Networking Instant On 1930 zasnovano tako, da zagotavlja zanesljivo, varno in učinkovito delovanje omrežja.

Vrsta naprave: Stikalo - 52 vrat - L3 - Upravljanje

Vrsta ograjenega ohišja: 1U, nameščen na stojalo

Podtip: Gigabitni ethernet

Pristanišča: 48 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 1 gigabit/10-gigabitni SFP+

Moč nad ethernetom (PoE): Poe

Proračun ZA: 370 W

Predstava: Preklopna zmogljivost: 176 Gb/s Prepustnost: 130,95 Mpps Zakasnitev (1 Gbps): 2,2 μs



Zakasnitev (10 Gbps): 1,2 us

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zmogljivost: Vrata za združevanje povezav: 8 IPv4 poti (statične): 32 VLAN podprtih: 256 vnosov za nadzor dostopa (ACE) na ACL: 480 Velikost paketnega medpomnilnika: 1,5 MB

Velikost tabele mac naslovov: 16000 prijav

Podpora za Jumbo Frame: 9216 bajtov

Protokol usmerjanja: Statično usmerjanje IP

Protokol za daljinsko upravljanje: SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, RADIUS

Funkcije: Nadzor pretoka, podpora za DHCP, podpora ARP, podpora VLAN, samodejna povezava navzgor (samodejna MDI / MDI-X), IGMP snooping, podpora za IPv6, način polovičnega duplexa, polni duplex način, podpora za STP, podpora MSTP, podpora za ACL, QoS, TPM, LLDP podpora, LACP, energetska učinkovit ethernet, CoS, BPDU filter, PoE razred 4

Skladni standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.2af

Moč: AC 100-127/200-240 V (50/60 Hz)

Dimenzije (WxDxH): 44,25 cm x 32,26 cm x 4,39 cm

Teža: 4,52 kg

Garancija proizvajalca: Omejena doživljenjska garancija