

**STIKALO 48-PORT 4X SFP+ HP  
ARUBA OFFICECONNECT 100/1000  
MANAGED (JL685A)****518,99€****SKU:** JL685A**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)**OPIS IZDELKA**

Napredna, pametna gigabitna stikala s fiksno konfiguracijo, namenjena malim podjetjem. Enostaven za uporabo, varen in cenovno dostopen. Prva stikala s funkcijo Instant On »kjerkoli, kadarkoli« konfiguracijo in upravljanjem. Z mobilno aplikacijo Instant On ali spletnim portalom v oblaku hitro nastavite, spremljajte in upravljajte stikalo 1930. Lahko se odločite tudi za upravljanje naprave prek lokalnega spletnega GUI. Ta model ima 48 10/100/1000 RJ-45 in 4 SFP 1/10GbE vrata.

Vrsta naprave: Stikalo - 48 vrat - L2+ - Upravljanje

Vrsta ograjenega ohišja: Stojalo za montažo 1U

Podtip: 10 Gigabit Ethernet

Pristanišča: 48 x 10/100/1000 + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+

Predstava: Vhod: 130,95 MppsSwitching kapaciteta: 176 GbpsLatency (1 Gbps): 2,2 µsLatency (10 Gbps): 1,2 µs

Zmogljivost: Postavke tabele usmerjanja (statična): 32

Velikost tabele mac naslovov: 16K vnosi

Podpora za Jumbo Frame: 9216 bytes

Protokol usmerjanja: IGMPv2, IGMP, statično IPv4 usmerjanje, MSTP, RSTP, STP

Protokol za daljinsko upravljanje: SNMP, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SCP, DHCP, IPv4, IPv6

Funkcije: Nadzor pretoka, podpora DHCP, podpora ARP, prtljažnik, podpora za VLAN, samodejna povezava (samodejna MDI/MDI-X), IGMP vohljanje, Port mirroring, manageable, IPv6 support, half duplex mode, full duplex mode, Spanning Tree Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol



(RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), Jumbo Frames support, Trusted Platform Module (TPM), Podpora za IPv4, podpora za LACP, podpora LLDP, Protokol za nadzor združevanja povezav (LACP), Razred storitev (CoS), podpora SNMP, 1.5MB odbojnik paketov, podatkovna enota Bridge protokola (BPDU), LLDP-MED, energetsko učinkovit ethernet (EEE)

Skladni standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az

Moč: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Dimenzije (WxDxH): 44,25 cm x 28,24 cm x 4,39 cm

Teža: 3,13 kg

Garancija proizvajalca: Omejena življenjska garancija