



**STIKALO 48-PORT 4X SFP+
MIKROTIK 100/1000 RACKMOUNT
(CRS354-48G-4S+2Q+RM)**

798,99€

SKU: CRS354-48G

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)



OPIS IZDELKA

Novi CRS354-48G-4S+2Q+RM je učinkovita in prilagodljiva rešitev za namestitev v omaro za upravljanje omrežij v zahtevnih in obremenjenih okoljih.

S tem izdelkom želimo postaviti novo lestvico med ceno in zmogljivostjo – pridobite več funkcij, medtem ko porabite veliko manj!

To zmogljivo stikalo ima 48 x 1G vrat RJ45 in 4 x 10G SFP+ vrata.

Na voljo sta tudi 2 x 40G QSFP+ vrata za izjemno hitre optične povezave ali povezovanje z drugimi napravami 40 Gbps.

Skupna prepustnost brez blokiranja je 168 Gbps, preklopna zmogljivost je 336 Gbps, hitrost posredovanja pa doseže 235 Mpps.

Specifikacije:

Specifications	
Details	
Product code	CRS354-48G-4S+2Q+RM
Architecture	MIPSBE
CPU	QCA9531
CPU core count	1



CPU nominal frequency	650 MHz
Dimensions	297 x 443 x 44 mm
RouterOS license	5
Operating System	SwOS / RouterOS (Dual boot)
Size of RAM	64 MB
Storage size	16 MB
Storage type	FLASH
MTBF	Approximately 200'000 hours at 25C
Tested ambient temperature	-20°C to 60°C
Powering	
Details	
Number of AC inputs	2
AC input range	100-240
Max power consumption	60 W
Max power consumption without attachments	50 W
Cooling type	3
Ethernet	
Details	
10/100 Ethernet ports	1
10/100/1000 Ethernet ports	48
Fiber	
Details	
SFP+ ports	4
Number of 40G QSFP+ ports	2
Peripherals	
Details	
Serial console port	RJ45

AR-SET 0.0.6 Dobrota 10 A 6310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227	
Other	
Details	
CPU temperature monitor	Yes
PCB temperature monitor	Yes
Voltage Monitor	Yes
Certification & Approvals	
Details	
Certification	CE, EAC, ROHS
IP	IP20