

**STIKALO 48-PORT 4X SFP UBIQUITI
UNIFI 100/1000 1000 POE MANAGED
RACK (USW-48-POE)****978,99€****SKU:** USW-48-POE**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

OPIS IZDELKA

Ubiquiti stikalo USW-48-PoE Unifi Gen2 je v celoti upravljano PoE+ gigabit pasivno hlajeno stikalo, ki zagotavlja robustno delovanje in pametno preklapljanje za rastoča omrežja. Ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov...

UniFi PoE Switch Gen2 je v celoti upravljano PoE+ Gigabit stikalo, ki zagotavlja robustno delovanje in pametno preklapljanje za rastoča omrežja. Ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov. Stikalo ponuja avtomatsko zaznavanje 802.3af/at PoE naprav za poenostavitev infrastrukture.

UniFi Controller programska oprema omogoča administratorjem konfiguriranje in spremljanje UniFi stikala in drugih UniFi naprav z grafičnim vmesnikom. Na voljo je za brezplačni prenos preko www.ui.com. Le z ene lokacije lahko upravljate celo več lokacij, ki s med seboj ločene s svojimi konfiguracijami, podatki, statistikami in administratorskimi računi.

Vgradnja v 48cm (19") komunikacijsko omaro (1U) s priloženimi vijaki.

Konfiguracija stikala preko UniFi:

- načini delovanja (switching, mirroring, ali aggregate) na port
- Network/VLAN konfiguracija
- Jumbo frame and flow control services
- omrežne nastavitve
- Storm control nastavitve na port



- Spanning tree konfiguracija
- AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Status za vsak port ločeno

- hitrost povezave in duplex način
- TX/RX data rate
- Network/VLAN nastavitve

Tehnične specifikacije

48x 10/100/1000 RJ45 priključki

4x SFP priključka

Reset gumb

1.3" barvni zaslon na dotik

Prepustnost: 52 Gbps

Zmogljivost preklapljanja 104 Gbps

Število paketov na sekundo: 77,38 Mpps

Podpira PoE+ do 32W / priključek

Poraba stikala s PoE do 195W. PoE+ podpira 802.3af/at, maksimalna moč za PoE je 150W.

Poraba stikala brez PoE do 45W

32x PoE 802.3af/at izhodni priključek

Temperaturno območje delovanja: -5°C do 40°C, Vlažnost 10-90% brez kondenza

Napajanje preko priloženega napajalnega kabla.

Pasivno hlajenje stikala

Paket vsebuje

1x Stikalo, 1x Napajalni kabel, 1x Vijaki za vgradnjo, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.6000

Teža bruto v kg: 0.9000

Dimenzije: 442,4 x 285 x 43,7 mm

Pakiranje v kartonu: 2

Garancija v mesecih: 12