

# STIKALO 48-PORT 4X SFP UBIQUITI UNIFI 100/1000 1000 POE MANAGED RACK (USW-48-POE)

**875,99€**

**SKU:** USW-48-POE
**Kategorije:** Mrežna oprema, Stikala

## OPIS IZDELKA

Ubiquiti stikalo USW-48-PoE Unifi Gen2 je v celoti upravljano PoE+ gigabit pasivno hlajeno stikalo, ki zagotavlja robustno delovanje in pametno preklapljanje za rastoča omrežja. Ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov...

**UniFi PoE Switch Gen2** je v celoti upravljano PoE+ Gigabit stikalo, ki zagotavlja robustno delovanje in pametno preklapljanje za rastoča omrežja. Ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov. Stikalo ponuja avtomatsko zaznavanje 802.3af/at PoE naprav za poenostavitev infrastrukture.

UniFi Controller programska oprema omogoča administratorjem konfiguriranje in spremljanje UniFi stikala in drugih UniFi naprav z grafičnim vmesnikom. Na voljo je za brezplačni prenos preko **www.ui.com**. Le z ene lokacije lahko upravljate celo več lokacij, ki s med seboj ločene s svojimi konfiguracijami, podatki, statistikami in administratorskimi računi.

Vgradnja v 48cm (19″) komunikacijsko omaro (1U) s priloženimi vijaki.

Konfiguracija stikala preko UniFi:
• načini delovanja (switching, mirroring, ali aggregate) na port
• Network/VLAN konfiguracija
• Jumbo frame and flow control services
• omrežne nastavitve
• Storm control nastavitve na port

• Spanning tree konfiguracija

Status za vsak port ločeno
• hitrost povezave in duplex način
• TX/RX data rate
• Network/VLAN nastavitve

**Tehnične specifikacije**
48x 10/100/1000 RJ45 priključki
4x SFP priključka
Reset gumb
1.3" barvni zaslon na dotik
Prepustnost: 52 Gbps
Zmogljivost preklapljanja 104 Gbps
Število paketov na sekundo: 77,38 Mpps
Podpira PoE+ do 32W / priključek
Poraba stikala s PoE do 195W. PoE+ podpira 802.3af/at, maksimalna moč za PoE je 150W.
Poraba stikala brez PoE do 45W
32x PoE 802.3af/at izhodni priključek
Temperaturno območje delovanja: -5°C do 40°C, Vlažnost 10-90% brez kondenza
Napajanje preko priloženega napajalnega kabla.
Pasivno hlajenje stikala

**Paket vsebuje**
1x Stikalo, 1x Napajalni kabel, 1x Vijaki za vgradnjo, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.6000
Teža bruto v kg: 0.9000
Dimenzije: 442,4 x 285 x 43,7 mm
Pakiranje v kartonu: 2
Garancija v mesecih: 12