

STIKALO 48-PORT 4X SFP UBIQUITI UNIFI 100/1000 1000 POE MANAGED RACK (USW-48-POE)

875,99€

SKU: USW-48-POE
Kategorije: Mrežna oprema, Stikala

OPIS IZDELKA

Ubiquiti stikalo USW-48-PoE Unifi Gen2 je v celoti upravljano PoE+ gigabit pasivno hlajeno stikalo, ki zagotavlja robustno delovanje in pametno preklapljanje za rastoča omrežja. Ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov...

UniFi PoE Switch Gen2 je v celoti upravljano PoE+ Gigabit stikalo, ki zagotavlja robustno delovanje in pametno preklapljanje za rastoča omrežja. Ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov. Stikalo ponuja avtomatsko zaznavanje 802.3af/at PoE naprav za poenostavitev infrastrukture.

UniFi Controller programska oprema omogoča administratorjem konfiguriranje in spremljanje UniFi stikala in drugih UniFi naprav z grafičnim vmesnikom. Na voljo je za brezplačni prenos preko **www.ui.com**. Le z ene lokacije lahko upravljate celo več lokacij, ki s med seboj ločene s svojimi konfiguracijami, podatki, statistikami in administratorskimi računi.

Vgradnja v 48cm (19″) komunikacijsko omaro (1U) s priloženimi vijaki.

Konfiguracija stikala preko UniFi:
• načini delovanja (switching, mirroring, ali aggregate) na port
• Network/VLAN konfiguracija
• Jumbo frame and flow control services
• omrežne nastavitve
• Storm control nastavitve na port

• Spanning tree konfiguracija

Status za vsak port ločeno
• hitrost povezave in duplex način
• TX/RX data rate
• Network/VLAN nastavitve

Tehnične specifikacije
48x 10/100/1000 RJ45 priključki
4x SFP priključka
Reset gumb
1.3" barvni zaslon na dotik
Prepustnost: 52 Gbps
Zmogljivost preklapljanja 104 Gbps
Število paketov na sekundo: 77,38 Mpps
Podpira PoE+ do 32W / priključek
Poraba stikala s PoE do 195W. PoE+ podpira 802.3af/at, maksimalna moč za PoE je 150W.
Poraba stikala brez PoE do 45W
32x PoE 802.3af/at izhodni priključek
Temperaturno območje delovanja: -5°C do 40°C, Vlažnost 10-90% brez kondenza
Napajanje preko priloženega napajalnega kabla.
Pasivno hlajenje stikala

Paket vsebuje
1x Stikalo, 1x Napajalni kabel, 1x Vijaki za vgradnjo, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.6000
Teža bruto v kg: 0.9000
Dimenzije: 442,4 x 285 x 43,7 mm
Pakiranje v kartonu: 2
Garancija v mesecih: 12