

**STIKALO 48-PORT 4X SFP UBIQUITI  
UNIFI 100/1000 1000 POE MANAGED  
RACK (USW-48-POE)****785,99€****SKU:** USW-48-POE**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

## OPIS IZDELKA

Ubiquiti stikalo USW-48-PoE Unifi Gen2 je v celoti upravljano PoE+ gigabit pasivno hlajeno stikalo, ki zagotavlja robustno delovanje in pametno preklapljanje za rastoča omrežja. Ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov...

**UniFi PoE Switch Gen2** je v celoti upravljano PoE+ Gigabit stikalo, ki zagotavlja robustno delovanje in pametno preklapljanje za rastoča omrežja. Ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov. Stikalo ponuja avtomatsko zaznavanje 802.3af/at PoE naprav za poenostavitev infrastrukture.

UniFi Controller programska oprema omogoča administratorjem konfiguriranje in spremljanje UniFi stikala in drugih UniFi naprav z grafičnim vmesnikom. Na voljo je za brezplačni prenos preko [www.ui.com](http://www.ui.com). Le z ene lokacije lahko upravljate celo več lokacij, ki s med seboj ločene s svojimi konfiguracijami, podatki, statistikami in administratorskimi računi.

Vgradnja v 48cm (19") komunikacijsko omaro (1U) s priloženimi vijaki.

Konfiguracija stikala preko UniFi:

- načini delovanja (switching, mirroring, ali aggregate) na port
- Network/VLAN konfiguracija
- Jumbo frame and flow control services
- omrežne nastavitve
- Storm control nastavitve na port



- Spanning tree konfiguracija

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Status za vsak port ločeno

- hitrost povezave in duplex način
- TX/RX data rate
- Network/VLAN nastavitve

### **Tehnične specifikacije**

48x 10/100/1000 RJ45 priključki

4x SFP priključka

Reset gumb

1.3" barvni zaslon na dotik

Prepustnost: 52 Gbps

Zmogljivost preklapljanja 104 Gbps

Število paketov na sekundo: 77,38 Mpps

Podpira PoE+ do 32W / priključek

Poraba stikala s PoE do 195W. PoE+ podpira 802.3af/at, maksimalna moč za PoE je 150W.

Poraba stikala brez PoE do 45W

32x PoE 802.3af/at izhodni priključek

Temperaturno območje delovanja: -5°C do 40°C, Vlažnost 10-90% brez kondenza

Napajanje preko priloženega napajalnega kabla.

Pasivno hlajenje stikala

### **Paket vsebuje**

1x Stikalo, 1x Napajalni kabel, 1x Vijaki za vgradnjo, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.6000

Teža bruto v kg: 0.9000

Dimenzije: 442,4 x 285 x 43,7 mm

Pakiranje v kartonu: 2

Garancija v mesecih: 12