

**STIKALO 48-PORT 4X SFP+ UBIQUITI
UNIFI 100/1000 MANAGED RACK
(USW-PRO-48)****989,99€****SKU:** USW-PRO-48**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)**OPIS IZDELKA**

Ubiquiti Networks UniFi USW-PRO-48. Tip stikala: Upravljanje, stikalo Ebene: L2/L3. Vrsta osnovnih preklopnih RJ-45 Ethernet vrat: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Število osnovnih preklopnih RJ-45 Ethernet vrat: 48, Število nameščenih modulov SFP: 4. Zmogljivost usmerjanja/preklapljanja: 176 Gbps. Omrežni standard: IEEE 802.1x. DC vhodna napetost: 11.5 V. Možnost vgradnje v stojalo, faktor oblike: 1U

Glavne značilnosti

Splošno	
Tip stikala	Upravljanje
Switch-Ebene	L2/L3
Osnovna preklopna vrata RJ-45 Ethernet tip	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet	48
Število nameščenih SFP modulov	4
Zmogljivost usmerjanja/preklopa	176 Gbit/s
Mrežasti standard	IEEE 802.1x
DC vhodna napetost	11,5 V
Montaža na stojalo	Da



faktor oblike AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Obsežne podrobnosti

Montaža na stojalo

faktor oblike

barva izdelka

LED indikatorji

Osvetlitev zaslona

Certificiranje

Tip stikala

Switch-Ebene

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet

Osnovna preklopna vrata RJ-45 Ethernet tip

Število nameščenih SFP modulov

Napajanje prek Ethernet (PoE)

Mrežasti standard

Podpora 10G

Zrcaljenje vrat

Podpira nadzor pretoka podatkov

Združevanje povezav

Broadcast-Sturmkontrolle

Protokol vpetega drevesa

Podpora za VLAN

Priložen napajalnik

AC vhodna napetost

AC vhodna frekvenca

DC vhodna napetost

Vhodni tok

Poraba energije (maks.)

Oblikovanje

Da

1U

Srebrna

Aktivnost, povezava, hitrost

Da

CE, FCC, IC ETSI300-019-1.4

Vodstvene funkcije

Upravljanje

L2/L3

Povezave in vmesniki

48

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

4

Napajanje prek Ethernet (PoE)

Ne

Omrežje

IEEE 802.1x

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Uspešnost

Da

100 - 240 V

50/60 Hz

11,5 V

5,22 A

60 W

Prenos podatkov



Zmogljivost usmerjanja/preklopa 10 A 8310 Šentjernej Davčna Lstb 5381 Tel: 059 048 227

Hitrost prenosa

176 Gbit/s
130,944 poslanci

Pogoji delovanja

Delovno temperaturno območje

-5 - 45 °C

Delovna relativna vlažnost

10 - 90 %

Teža in dimenzije

Široko

442,4 mm

globina

285,4 mm

Višina

43,7 mm

Masa

4,09 kg

Varnost

Vrsto avtentikacije

IEEE 802.1x,RADIUS

Podatki o embalaži

Navodila

Da