

**STIKALO 48-PORT POE + 4X SFP  
ZYXEL XGS1935-52HP 4X10G SFP+  
375W POE (XGS1935-52HP-  
EU0101F)****909,99€****SKU:** 636419**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

## OPIS IZDELKA

Zyxel XGS1935-52HP iz serije Zyxel XGS1935 je zasnovan tako, da zagotavlja zmogljivost in zanesljivost v zahtevnih omrežnih omrežjih. S preklopno zmogljivostjo 176 Gbps in hitrostjo posredovanja 130.9 Mpps, to upravljano stikalo zagotavlja učinkovit prenos podatkov po vašem omrežju. Ima 48 vrat za 10/100/1000 povezav z zmogljivostjo Power over Ethernet (PoE +) in 4 10 Gigabit SFP + navzgornja vrata, idealna za hitro povezljivost in podporo različnim napravam v vaši nastavitvi.

To stikalo je zasnovano za vzdržljivost in deluje v širokem temperaturnem območju od -20 °C do 50 °C in je zasnovano tako, da prenese okoljske izzive s skladnostjo z različnimi standardi. Z naprednimi funkcijami, kot so podpora za VLAN, vohljanje IGMP, kakovost storitev (QoS) in varnostni protokoli, kot sta preverjanje pristnosti naslovov RADIUS in MAC, zagotavlja varno in optimizirano omrežno izkušnjo. Zyxel XGS1935-52HP je opremljen s 512 MB bliskovnega pomnilnika in 32 MB RAM-a, zaradi česar je zmogljiva izbira za preklapljanje 2. plasti, ki ustreza potrebam sodobnih omrežij.

Vrsta naprave: Stikalo - 48 vrat - L3 Lite - smart

Vrsta ograjenega ohišja: Nastavljiv na stojalo

Podtip: Gigabitni ethernet

Pristanišča: 48 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10 Gigabit SFP+ (navzgornja povezava)

Moč nad ethernetom (PoE): PoE+

Proračun ZA: 375 W

Zmogljivost: Preklopna zmogljivost: 176 Gb/s Hitrost posredovanja: 130,9 Mpps

Zmogljivost: Velikost paketnega medpomnilnika: 1,5 MB Vnosi za posredovanje IPv4: 512 Vnosi za



posredovanje IPv6: 512 Usmerjevalne tabele: 32 Vmesniki IPv4: 32 Vmesniki IPv6: 32

AR-SET d.o.o. Dobravnica 16 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Velikost tabele mac naslovov: 16K vnosov

Podpora za Jumbo Frame: 9KB

Protokol usmerjanja: IGMP, L2PT, IGMPv2, IGMPv3

Protokol za daljinsko upravljanje: HTTPS, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Syslog, ICMP

Funkcije: Podpora za VLAN, energetsko učinkovit Ethernet, 4KV prenapetostna zaščita, 8KV ESD zaščita (praznjenje zračne reže), 6KV ESD zaščita (praznjenje kontaktov), Loop Guard, IVL, VLAN na vratih, Voice VLAN, VLAN trunking, Varnost vrat, preverjanje pristnosti naslova MAC, izolacija vrat, GVRP, podpora ARP, gostujoči VLAN, PPPoE rele, zaščita CPU, QoS, Storm Control, preklapljanje plasti 2, IGMP vohljanje, IGMP filtriranje, statično usmerjanje multicast, Omejevanje IGMP, LLDP, LLDP-MED, DHCP možnost 82, DHCP rele, DHCPv4 odjemalec, DHCPv6 odjemalec, DAD, podpora za NebulaFLEX, strežnik NTP, zrcaljenje vrat, prednostno razvrščanje na podlagi politike, omejevanje hitrosti na podlagi pravilnika

Skladni standardi: IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x

Moč: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Dimenzije (WxDxH): 44 cm x 27 cm x 4,3 cm

Teža: 4,1 kg

Lokalizacija: Evropa

Garancija proizvajalca: Omejena doživljenjska garancija

Zasnovano za: Zyxel DAC10G-1M v2, DAC10G-3M v2, SFP-1000T, SFP10G-LR, SFP10G-SR-E, SFP-BX1310-10-D, SFP-BX1550-E, SFP-SX-D