STIKALO 48-PORT ZYXEL GS1900-48 V2 GBE L2 SMART SWITCH RACKMOUNT (GS1900-48-EU0102F)

362,99€

SKU: GS1900-48-EU0102F
Kategorije: Mrežna oprema, Stikala

OPIS IZDELKA

ZyXEL GS1900 48-portno pametno upravljano stikalo GbE s gigabitno hitrostjo in bistvenimi funkcijami upravljanja prinašajo vašemu poslovnemu omrežju več prilagodljivosti in povezljivosti. GS1900-48HP zagotavlja GbE stikala s funkcijami varčevanja z energijo, brez ventilatorja in popolno podporo IPv6 zagotavljajo, da je vaše omrežje pripravljeno za prihodnje širitve. Poleg tega je PoE modeli GS1900-48HP Gigabitno stikalo v skladu s standardom IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) Plus. Celoten GS1900 je bil zasnovan z uporabnimi funkcijami in naprednimi zmogljivostmi, ki opolnomočajo vaša omrežja s hitrostjo in varnostjo ter tihim delovanjem v vaših pisarniških okoljih.

Vrsta naprave: Stikalo - 48 vrat - pametno
Vrsta ograjenega ohišja: Stojalo za montažo
Podtip: Gigabitni Ethernet
Pristanišča: 48 x 10/100/1000 + 2 x Gigabitni SFP
Predstava: Kapaciteta preklopa: 100 GbpsNastavna zmogljivost: 74 mp/s
Velikost tabele mac naslovov: 8K vnosi
Podpora za Jumbo Frame: 9KB
Protokol usmerjanja: IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Protokol za daljinsko upravljanje: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3
Funkcije: Nadzor pretoka, podpora za VLAN, samodejna povezava (samodejna MDI/MDI-X), Syslog support, DoS attack prevention, Weighted Round Robin (WRR) queuing, store and forward, IPv6 support, Quality of Service (QoS), LACP support, LLDP support, Port Security, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Strict Priority Queuing (SPQ), Class of Service (CoS),

tagged VLAN, per port bandwidth control, 1,5MB pufer za pakete
Skladni standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEEE 802.3az
Moč: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Dimenzije (WxDxH): 44 cm x 20 cm x 4,4 cm
Teža: 2,9 kg
Garancija proizvajalca: Omejena življenjska garancija