

STIKALO 5-PORT D-LINK 100/1000 (DGS-1005D)

22,99€

SKU: 102068
Kategorije: Mrežna oprema, Stikala

OPIS IZDELKA

DGS-1005D 5-portno gigabitno namizno stikalo je član D-Linkove linije SOHO naprav, ki vam omogoča enostavno rast in razširitev vašega omrežja. D-Link-ova "zelena" tehnologija varčuje z energijo, zmanjšuje toploto in podaljšuje življenjsko dobo, ne da bi pri tem žrtvovali zmogljivost in funkcije.

To kompaktno stikalo ponuja 5 vtičev & Play Connections za majhne pisarne, delovne skupine in oddelčna omrežja z 10/100/1000 Mbit. Gigabitno stikalo ne potrebuje ventilatorja in je zato idealno za uporabo neposredno na delovnem mestu.

DGS-1005D podpira hitrosti do 2000 Mbit/s (full duplex) in nadzor pretoka v skladu z IEEE 802.3x za hiter in neprekinjen prenos podatkov. Za časovno kritične aplikacije namizno stikalo podpira protokol 802.1p (QoS).

Funkcije za varčevanje z energijo z dlink|zeleno

Z dlink|green integriramo funkcije za varčevanje z energijo v DGS-1005D. Prihranke do 44 % je mogoče doseči brez žrtvovanja zmogljivosti in funkcionalnosti. Stroški delovanja se zmanjšajo, življenjska doba stikala pa se podaljša zaradi manjšega odvajanja toplote.

Ključne funkcije

	Splošno
Vrsta stikala	Neupravljano

Raven stikala	L2
Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45	Gigabitni Ethernet (10/100/1000)
Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet	5
Full Duplex	Da
Tabela naslovov MAC	2000 vnosov
Zmogljivost usmerjanja/preklopa	10 Gbps
Omrežni standard	IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u
DC vhodna napetost	5 V

Dolge podrobnosti

	Oblikovanje
Namestitev v stojalo	Ne
Barva izdelka	Črna
Material ohišja	Plastika
LED indikatorji	Da
	Funkcije upravljanja
Vrsta stikala	Neupravljano
Raven stikala	L2
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da
	Vrata in vmesniki
Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet	5
Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45	Gigabitni Ethernet (10/100/1000)
	Napajanje prek Etherneta (PoE)
Napajanje prek Etherneta (PoE)	Ne
	Prenos podatkov
Tabela naslovov MAC	2000 vnosov
Zmogljivost usmerjanja/preklopa	10 Gbps
Shrani in posreduj	Da
Podpora za Jumbo Frames	Da
Jumbo okvirji	9216
Hitrost posredovanja paketov (1 Gbit/s)	1488000 pps
Hitrost posredovanja paketov (100 Mbit/s)	148800 pps
Hitrost posredovanja paketov (10 Mbit/s)	14880 pps
Prostor medpomnilnika paketov	0,128 MB
	Omrežje

Omrežni standard	IEEE 802.1q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u
Podpora 10G	Ne
Full Duplex	Da
Samodejni MDI/MDI-X	Da
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Podprto samoučenje naslovov Mac	Da
	Uspešnost
DC vhodna napetost	5 V
Vhodni tok	1A
Poraba energije (maks.)	2,01 W
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-10 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost	10 - 90 %
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 90 %
	Teža in mere
Širina	111 mm
Globina	75 mm
Višina	30 mm
Teža	80 g
	Podatki o embalaži
Navodila za uporabo	Da
	Storitve
Srednji čas med napakami (MTBF)	1142330 h