

**STIKALO 5-PORT MIKROTIK 1XSFP
RB260GS 100/1000 (CSS106-5G-1S)****50,99€****SKU:** CSS106-5G-1S**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

OPIS IZDELKA

Mikrotik RB260GS je gigabitno stikalo s 5x gigabitnimi porti in SFP kletko. Primerno je za uporabo kot optično stikalo v okoljih, kjer zaradi zunanjih vplivov (visokoenergetske naprave, električne inštalacije, ipd.) povezava preko bakrenih vodnikov ni mogoča oz. stabilna.

RB260GS je gigabitno stikalo (managed switch) s 5 gigabitnimi porti in SFP kletko. Primerno je za uporabo kot optično stikalo v okoljih, kjer zaradi zunanjih vplivov (visokoenergetske naprave, električne inštalacije, ipd.) povezava preko bakrenih vodnikov ni mogoča oz. stabilna. Stikalo poganja Mikrotikov operacijski sistem SwOS, ki nam ponuja širok nabor različnih nastavitev.

Poleg standardnih stikalnih zmožnosti omogoča še:

- port-to-port forwarding,
- MAC filter,
- konfiguracijo VLAN-ov,
- traffic mirroring,
- omejevanje hitrosti prenosa,
- nastavljanje nekaterih polj v MAC in IP glavah paketov.

Specifikacije:

Operacijski sistem: SwitchOS

Dimenzije: 113 x 139 x 28 mm

Temperatura delovanja: -20°C ~ 70°C

Napajanje:



Števílo DC vñodov: 2 (DC vtič, PoE-IN)
AR-SET o.o.o. Dobrávica 10 A 8310 Šentjerneñ Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

PoE vñod: 11-30 V, pasivni PoE

DC vñodni priključek: 11-30 V (priložen napajalnik 12V 1A)

Največja poraba energije: 5W

Podrobnosti mrežnega priključka:

5x 10/100/1000 RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

1x SFP kletka (s podporo DDMI)

Ostalo:

Reset gumb

Pred nakupom preverite [listo kompatibilnosti](#) SFP modulov.

Teža neto v kg: 0.3250

Teža bruto v kg: 0.4150

Dimenzije: 113 x 139 x 28 mm

Pakiranje v kartonu: 20

Garancija v mesecih: 12