AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



STIKALO 5-PORT UBIQUITI UNIFI 100/1000 POE MANAGED (USW-FLEX)

183,99€

SKU: USW-FLEX
Kategorije: Mrežna oprema, Stikala

OPIS IZDELKA

UniFi Switch Flex je v celoti upravljano PoE Gigabit stikalo, ki zagotavlja robustno delovanje in pametno preklapljanje za rastoča omrežja. Stikalo omogoča zunanjo namestitev, ter ponuja aktivno PoE 802.3af napajanje za dostopne točke ali nadzorne kamere...

UniFi Switch Flex je v celoti upravljano PoE Gigabit stikalo, ki zagotavlja robustno delovanje in pametno preklapljanje za rastoča omrežja. Ponuja posredovalno zmogljivost za hkratno procesiranje prometa na vseh portih brez izgube paketov. Stikalo omogoča zunanjo namestitev, ter ponuja aktivno PoE 802.3af napajanje za dostopne točke ali nadzorne kamere.

UniFi Controller programska oprema omogoča administratorjem konfiguriranje in spremljanje UniFi stikala in drugih UniFi naprav z grafičnim vmesnikom. Na voljo je za brezplačni prenos preko **www.ui.com**. Le z ene lokacije lahko upravljate celo več lokacij, ki s med seboj ločene s svojimi konfiguracijami, podatki, statistikami in administratorskimi računi.

Možnost stenske montaže s priloženimi vijaki.

Tehnične specifikacije
4x 10/100/1000 RJ45 PoE Out priključki (802.3af aktivni PoE)
1x 10/100/1000 RJ45 PoE In priključek (802.3af/at/bt aktivni PoE) - za napajanje priključenih naprav potrebujete 802.3bt injektor/stikalo oz. POE-50-60W pasivni PoE adapter. **Ni priložen.**
PoE 802.3af do 15W / priključek
Napajanje: 100-240VAC/50-60Hz

Poraba stikala brez PoE do 5W
Maksimalna PoE moč (odvisna od načina napajanja UniFi Switch Flex stikala):
PoE 802.3af: 8W
PoE 802.3at: 20W
PoE 802.3bt: 46W
Temperaturno območje delovanja: -40°C do 55°C, Vlažnost 5-95% brez kondenza
Reset gumb
Napajanje preko aktivnega PoE vhoda (potrebno PoE stikalo ali PoE napajalnik)

Paket vsebuje
1x Stikalo, 1x Zaščita za port-e, 1x Vijaki za montažo, 1x Kit za stensko montažo, 1x Kit za montažo na drog, 1x Navodila

OPOMBA: **Napajalnik ni priložen.** Za napajanje priključenih naprav potrebujete 802.3bt injektor/stikalo oz. POE-50-60W pasivni PoE adapter.

Garancija v mesecih: 12