



STIKALO 8-PORT + 4X SFP MIKROTIK (CRS312-4C+8XG-RM)

900,99€

SKU: 6434811

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)



OPIS IZDELKA

Mikrotik stikalo CRS312-4C+8XG-RM Cloud Router Switch je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom namenjeno vgradnji v komunikacijsko omaro. S svojimi 8x 10 gigabitnimi RJ45 mrežnimi priključki omogoča, da odstranite ozko grlo v vašem omrežju, s 4x SFP+ vmesniki pa vam omogoča priključitev optičnega priključka. Stikalo vsebuje Quick-Set funkcijo, ki omogoča lažjo namestitev za osnovno uporabo vsem uporabnikom...

Cloud Router Switch je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom namenjeno vgradnji v komunikacijsko omaro. Stikalo ima 12 neodvisnih priključkov s combo+ skupino štirih RJ45 priključkov in štirih SFP+ kletk, kar omogoča izbiro kateri štirje priključki delujejo v primeru, da imajo vsi combo priključki priključen kabel.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem [ceniku](#)

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu <http://demo.mt.lv> ali <http://demo2.mt.lv>

Stikalo poganja Mikrotikov operacijski sistem SwOS, ki nam ponuja širok nabor različnih nastavitev.

- "non-blocking" preklapljanje na OSI Layer 2
- 16K host tabela
- IEEE 802.1Q VLAN



- konfiguracija VLAN-ov
- Do 4K simultanih VLAN-ov
- Broadcast Storm kontrola
- Mikrotik neighbour odkrivanje
- SNMP v2/v3
- RSTP
- port-to-port forwarding
- MAC filter,
- ACL - Access List
- traffic mirroring
- omejevanje hitrosti prenosa,
- nastavljanje nekaterih polj v MAC in IP glavah paketov

Specifikacije:

Arhitektura: MIPSBE

Procesor: QCA9531

Število jedr: 1

Frekvenca procesorja: 650 MHz

Licenca: RouterOS Level 5

Operacijski sistem: RouterOS L5 / SwitchOS (Dual boot)

Dimenzije: 443 x 183 x 44 mm

RAM: 64 MB

Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB

Temperatura delovanja: -30°C ~ 70°C

Napajanje:

AC vhodni priključek: 2x 100 - 240V

Največja poraba energije: 60W

Podrobnosti mrežnega priključka:

8x 10G RJ45 priključek

4x Ethernet Combo priključek (10G RJ45 + SFP+ kletka)

Ostalo:

1x RS232 RJ45 priključek

USB vmesnik: 1x USB tip-A (s podporo za 3G/4G modem ali dodaten pomnilnik)

Maksimalni tok USB: 1A

Redundančno napajanje

Aktivno hlajenje ohišja

Senzor temperature in napetosti

Reset gumb

L1 throughput: 120.100 Mbps

SFP kletka podpira 1.25 Gb SFP in 10 Gb SFP+ mini GBIC module.

Pred nakupom preverite [listo kompatibilnosti](#) SFP modulov.



Paket vsebuje:

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

1x Stikalo, 2x Napajalni kabel, 1x Pribor za montažo v rack, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.6000

Teža bruto v kg: 0.9000

Dimenzije: 443 x 183 x 44 mm

Garancija v mesecih: 12