

**STIKALO 8-PORT D-LINK 100/1000  
(DGS-1008D)****32,99€****SKU:** 077931**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)**OPIS IZDELKA**

DGS-1008D 8-portno gigabitno namizno stikalo je član D-Linkove linije SOHO naprav, ki vam omogoča enostavno rast in razširitev vašega omrežja. D-Link-ova "zelena" tehnologija varčuje z energijo, zmanjšuje toploto in podaljšuje življenjsko dobo, ne da bi pri tem žrtvovali zmogljivost in funkcije.

To kompaktno stikalo ponuja osem Plug & Igrajte povezave z majhnimi pisarnami, delovnimi skupinami in omrežji oddelkov z 10/100/1000 Mbit. Gigabitno stikalo ne potrebuje ventilatorja in je zato idealno za uporabo neposredno na delovnem mestu.

DGS-1008D podpira hitrosti do 2000 Mbit/s (polni duplex) in nadzor pretoka v skladu z IEEE 802.3x za hiter in neprekinjen prenos podatkov. Za časovno kritične aplikacije namizno stikalo podpira protokol 802.1p (QoS).

Funkcije za varčevanje z energijo z dlink|zeleno

Z dlink|green integriramo funkcije za varčevanje z energijo v DGS-1008D. Prihranke do 44 % je mogoče doseči brez žrtvovanja zmogljivosti in funkcionalnosti. Stroški delovanja se zmanjšajo, življenjska doba stikala pa se podaljša zaradi manjšega odvajanja toplote.

**Ključne funkcije**

Vrsta stikala

**Splošno**

Neupravljano





|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Omrežni standard                      | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
| Podpora 10G                           | Ne                                                               |
| Full Duplex                           | Da                                                               |
| Samodejni MDI/MDI-X                   | Da                                                               |
| Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s                                               |
| Podprto samoučenje naslovov Mac       | Da                                                               |
| <b>Uspešnost</b>                      |                                                                  |
| DC vhodna napetost                    | 5 V                                                              |
| Vhodni tok                            | 1A                                                               |
| Poraba energije (maks.)               | 2,55 W                                                           |
| <b>Pogoji delovanja</b>               |                                                                  |
| Temperaturno območje delovanja        | 0 - 40 °C                                                        |
| Temperaturno območje shranjevanja     | -10 - 70 °C                                                      |
| Delovna relativna vlažnost            | 10 - 90 %                                                        |
| Vlažnost pri skladiščenju             | 5 - 90 %                                                         |
| <b>Teža in mere</b>                   |                                                                  |
| Širina                                | 138 mm                                                           |
| Globina                               | 85 mm                                                            |
| Višina                                | 34 mm                                                            |
| Teža                                  | 400 g                                                            |
| <b>Podatki o embalaži</b>             |                                                                  |
| Priročnik z navodili                  | Da                                                               |
| <b>Storitve</b>                       |                                                                  |
| Srednji čas med napakami (MTBF)       | 1046472 h                                                        |