

**STIKALO 8-PORT D-LINK 100/1000  
(DGS-1008D)****32,99€****SKU:** 077931**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)**OPIS IZDELKA**

DGS-1008D 8-portno gigabitno namizno stikalo je član D-Linkove linije SOHO naprav, ki vam omogoča enostavno rast in razširitev vašega omrežja. D-Link-ova "zelena" tehnologija varčuje z energijo, zmanjšuje toploto in podaljšuje življenjsko dobo, ne da bi pri tem žrtvovali zmogljivost in funkcije.

To kompaktno stikalo ponuja osem Plug & Igrajte povezave z majhnimi pisarnami, delovnimi skupinami in omrežji oddelkov z 10/100/1000 Mbit. Gigabitno stikalo ne potrebuje ventilatorja in je zato idealno za uporabo neposredno na delovnem mestu.

DGS-1008D podpira hitrosti do 2000 Mbit/s (polni duplex) in nadzor pretoka v skladu z IEEE 802.3x za hiter in neprekinjen prenos podatkov. Za časovno kritične aplikacije namizno stikalo podpira protokol 802.1p (QoS).

Funkcije za varčevanje z energijo z dlink|zeleno

Z dlink|green integriramo funkcije za varčevanje z energijo v DGS-1008D. Prihranke do 44 % je mogoče doseči brez žrtvovanja zmogljivosti in funkcionalnosti. Stroški delovanja se zmanjšajo, življenjska doba stikala pa se podaljša zaradi manjšega odvajanja toplote.

**Ključne funkcije**

Vrsta stikala

**Splošno**

Neupravljano



Raven stikala AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernejska Ljubljana, Slovenija  
 Izdajna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45 Gigabitni Ethernet (10/100/1000)

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet 8

Full Duplex Da

Tabela naslovov MAC 4000 vnosov

Zmogljivost usmerjanja/preklopa 10 Gbps

Omrežni standard IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u

DC vhodna napetost 5 V

### Dolge podrobnosti

Namestitev v stojalo

Barva izdelka

Material ohišja

LED indikatorji

Vrsta stikala

Raven stikala

Podpora za kakovost storitve (QoS)

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet 8

Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45 Gigabitni Ethernet (10/100/1000)

Napajanje prek Etherneta (PoE)

Tabela naslovov MAC

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Shrani in posreduje

Podpora za Jumbo Frames

Jumbo okvirji

Hitrost posredovanja paketov (1 Gbit/s) 1488000 pps

Hitrost posredovanja paketov (100 Mbit/s) 148800 pps

Hitrost posredovanja paketov (10 Mbit/s) 14880 pps

Prostor medpomnilnika paketov 0,128 MB

### Oblikovanje

Ne

Črna

Plastika

Da

### Funkcije upravljanja

Neupravljano

L2

Da

### Vrata in vmesniki

### Napajanje prek Etherneta (PoE)

Ne

### Prenos podatkov

4000 vnosov

10 Gbps

Da

Da

9216

1488000 pps

148800 pps

14880 pps

0,128 MB

### Omrežje



AR-SET, d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Davčna št. 116953812, IČO 40227ab, ISEE  
Omrežni standard IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u

Podpora 10G Ne

Full Duplex Da

Samodejni MDI/MDI-X Da

Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s

Podprto samoučenje naslovov Mac Da

### Uspešnost

DC vhodna napetost 5 V

Vhodni tok 1A

Poraba energije (maks.) 2,55 W

### Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja -10 - 70 °C

Delovna relativna vlažnost 10 - 90 %

Vlažnost pri skladiščenju 5 - 90 %

### Teža in mere

Širina 138 mm

Globina 85 mm

Višina 34 mm

Teža 400 g

### Podatki o embalaži

Priročnik z navodili Da

### Storitve

Srednji čas med napakami (MTBF) 1046472 h