

**STIKALO 8-PORT TP-LINK 10/100  
(TL-SF1008D)****13,99€****SKU:** 2720**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

## OPIS IZDELKA

**Pregled:**

- 8-portno 10/100M Fast Ethernet namizno stikalo
- Samoučenje naslova MAC in samodejni MDI/MDIX

TL-SF1008D 8-Port Fast Ethernet stikalo ima 8 vrat RJ45 za samodejno pogajanje 10/100 Mbps. Vsa vrata podpirajo Auto-MDI/MDIX in zato ne potrebujejo več križnih kablov ali vrat navzgor. Stikalo je plug-and-play in vsaka vrata se lahko uporabljajo bodisi normalno bodisi kot povezava navzgor, bodisi z običajnim ali križnim kablom.

TL-SF1008D 8-Port Fast Ethernet stikalo vam ponuja cenovno ugoden, enostaven za uporabo, visoko zmogljiv in brezhiben standardni način za nadgradnjo starega omrežja na 100 Mbps. S pomočjo polnega dupleksa bo vaše omrežje kar najboljše izkoristilo. Hvala na žice hitrosti paketno posredovanje, daje ni paket marmelado. Stikalo posreduje pakete tako hitro, kot pridejo s kabla.

**Funkcije**

- Podpira nadzor pretoka IEEE802.3x za polni dupleks način in protitlak za polovični dupleks
- Podpira samodejno učenje naslova MAC in samodejno staranje
- LED diode vam omogočajo spremljanje delovanja, povezave in aktivnosti
- Plastično ohišje za montažo na steno ali na mizo
- Zunanji AC/DC adapter



**Ključne funkcije** AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vrsta stikala

Osnovno preklapljanje RJ-45 ethernetnih vrat Vrsta

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet

Full Duplex

Tabela naslovov MAC

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Omrežni standard

Napajalni vtič

### **Dolge podrobnosti**

Vrsta stikala

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet

Osnovno preklapljanje RJ-45 ethernetnih vrat Vrsta

Napajalni vtič

Napajanje prek Etherneta (PoE)

Tabela naslovov MAC

Podatkovna hitrost

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Shrani in posreduje

Maks. Hitrost prenosa podatkov

Prostor medpomnilnika paketov

Omrežni standard

Podpora 10G

Tehnologija bakrenih ethernetnih kablov

Full Duplex

Podpora za nadzor pretoka

AC vhodna napetost

Vhodna frekvenca AC

### **Splošno**

Neupravljano

Fast Ethernet (10/100)

8

Da

1000 vnosov

1,6 Gbps

IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

DC priključek

### **Funkcije upravljanja**

Neupravljano

#### **Vrata in vmesniki**

8

Fast Ethernet (10/100)

DC priključek

#### **Napajanje prek Etherneta (PoE)**

Ne

#### **Prenos podatkov**

1000 vnosov

10/100 Mbps

1,6 Gbps

Da

0,1 Gbit/s

2 MB

#### **Omrežje**

IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Ne

100BASE-TX, 10BASE-T

Da

Da

#### **Uspešnost**

100 - 240 V

50/60 Hz



Poraba energije (maks.) Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. 2516935381 Tel: 059 048 227

Barva izdelka

LED indikatorji

Certifikat

Mere (ŠxGxV)

Tehnologija prenosa

LED za povezljivost

Hitri začetek

Vrsta embalaže

Širina embalaže

Globina embalaže

Višina embalaže

Teža paketa

Temperaturno območje delovanja

Temperaturno območje shranjevanja

Delovna relativna vlažnost

Vlažnost pri skladiščenju

Širina

Globina

Višina

Podprti omrežni protokoli

## Oblikovanje

Bela

Da

FCC, CE, RoHS

## Druge funkcije

140 x 87 x 27,5 mm

Žična

Da

## Podatki o embalaži

Da

Škatla

139 mm

100 mm

85 mm

240 g

## Pogoji delovanja

0 - 40 °C

-40 - 70 °C

10 - 90 %

5 - 95 %

## Teža in mere

134 mm

79 mm

23 mm

## Dnevnik

CSMA/CD, TCP/IP