

**STIKALO 8-PORT TP-LINK OMADA
10/100/1000 MANAGED RACK SPF
(TL-SG3210)****148,99€****SKU:** TL-SG3210**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)**OPIS IZDELKA**

Barva izdelka: - Črni LED-indikatorji: - Da Montaža v omaro: - Da Vhodna frekvenca izmeničnega toka: - 50 - 60 Hz Vhodna napetost izmeničnega toka: - 100 - 240 V Poraba energije (tipična): - 10,7 W podpora SSH/SSL: - Da Funkcije DHCP: - Odjemalec DHCP IGMP vohljanje: - Da Delovna temperatura (T-T): - 0 - 40 °C Relativna vlažnost pri shranjevanju (H-H): - 5 - 90 % Delovna relativna vlažnost (H-H): - 10 - 90 % Temperatura shranjevanja (T-T): - -40 - 70 °C Spletno upravljanje: - Da Dnevnik sistemskih dogodkov: - Da Preklopna plast: - L2 Vrsta stikala: - Podpora za upravljanje kakovost storitve (QoS): - Da Višina: - 44 mm Globina: - 200 mm Širina: - 294 mm Omrežni standardi: - IEEE 802.1v - IEEE 802.1w - IEEE 802.3z - IEEE 802.3ad - IEEE 802.1s - IEEE 802.1Q - IEEE 802.3x - IEEE 802.1x - IEEE 802.3 ab - IEEE 802.1p - IEEE 802.3i - IEEE 802.3u 10G podpora: - Ne Auto MDI/MDI-X: - Da Protokoli upravljanja: - SNMP, RMON, DHCP Client, BOOTP Client, DHCP Snooping, DHCP Option 82, CPE Monitoring , SNTP, NDP/NTDP Napajalni priključek: - DC-in jack Osnovna preklopna vrata RJ-45 Ethernet Vrsta: - Gigabit Ethernet (10/100/1000) Število rež za modul SFP: - 2 Osnovna preklopna RJ-45 Ethernet vrata Število: - 8 Preklopna zmogljivost: - 20 Gbit/s Tabela naslovov MAC: - 8000 vnosov Prepustnost: - 14,9 Mpps Podpora za večvrstno oddajanje: - Da