



STIKALO 8-PORT UBIQUITI UNIFI 100/1000 MANAGED (US-8-60W)

184,99€



SKU: US-8-60W

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

OPIS IZDELKA

Ubiquiti Networks UniFi Switch 8. Tip stikala: Upravljano. Osnovna preklopna RJ-45 vrsta ethernetnih vrat: Gigabitni ethernet (10/100/1000), Količina osnovnih preklopnih RJ-45 ethernetnih vrat: 8. Zmogljivost usmerjanja/preklopa: 16 Gbps. Omrežni standard: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af. Napajalni vtič: DC konektor. Power over Ethernet (PoE). montaža na steno

Ključne funkcije

Vrsta stikala

Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Omrežni standard

Napajalni vtič

Napajanje prek Ethernet (PoE)

Stenski nosilec

Dolge podrobnosti

Vrsta stikala

Splošno

Upravljano

Gigabitni Ethernet (10/100/1000)

8

16 Gbps

IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

DC priključek

Da

Da

Funkcije upravljanja

Upravljano



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI13091330000048 227

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet

Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45

Napajalni vtič

Napajanje prek Etherneta (PoE)

Število vrat Power over Ethernet (PoE)

Napajanje prek Etherneta (PoE) napetostno območje

Napajanje prek Etherneta (PoE) na vrata

Skupna moč preko Etherneta (PoE)

Omrežni standard

Podpora 10G

Zrcaljenje vrat

Podpora za nadzor pretoka

Nadzor oddajanja nevihte

Protokol raztegovalnega drevesa

Samodejno zaznavanje

Podpora za VLAN

Izhodna napetost

Izhodni tok

Poraba energije (maks.)

Vgrajen procesor

Frekvenca procesorja

Vrsta pomnilnika

RAM pomnilnik

Flash pomnilnik

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Pass

Podpora za Jumbo Frames

Hitrost posredovanja paketov (1 Gbit/s)

Vrata in vmesniki

8

Gigabitni Ethernet (10/100/1000)

DC priključek

Napajanje prek Etherneta (PoE)

Da

4

57 - 44 V

15,4 W

60 W

Omrežje

IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

Ne

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Uspešnost

48V

1,25 A

12 W

Storitve

Da

400 MHz

DDR3 SDRAM

256 MB

32 MB

Prenos podatkov

16 Gbps

8 Mpps

Da

11900 pps

Oblikovanje



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227

Materijal ohišja

Jeklo

Gumb za ponastavitev

Da

LED indikatorji

Dejavnost, povezava, PoE, hitrost

Namestitev na steno

Da

Certifikat

ETSI300-019-1.4, CE, FCC, IC

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

-5 - 45 °C

Delovna relativna vlažnost

5 - 95 %

Teža in mere

Širina

148 mm

Globina

99,5 mm

Višina

30,7 mm

Teža

432 g

Varnost

Podprti varnostni algoritmi

802.1x RADIUS

Podatki o embalaži

AC napajalnik

Da