

STIKALO 8-PORT UBIQUITI USW-PRO-8-POE 100/1000 POE+ MANAGED (USW-PRO-8-POE)

430,99€

SKU: 692691
Kategorije: Mrežna oprema, Stikala

OPIS IZDELKA

- (6) vrata GbE PoE+
- (2) vrata GbE PoE++
- (2) 10G SFP+ vrata
- 120 W skupne razpoložljivosti PoE

Specifikacije:
Dimenzije: 200 x 248 x 44 mm (7,9 x 9,8 x 1,7")
Teža: 2,1 kg (4,6 lb)
Materiali ohišja: Polikarbonat, kovina
Omrežni vmesnik: (8) GbE RJ45 vrata, (2) 10G SFP+ vrata
Vmesnik PoE: (6) PoE/PoE+ (Nožice 1, 2+; 3, 6-), (2) 60 W PoE++ (par A 1, 2+; 3, 6-) (par B 4, 5+; 7, 8-)
Skupna prepustnost brez blokiranja: 28 Gbps
Preklopna zmogljivost: 56 Gbps
Hitrost posredovanja 41,664 Gbps

Način napajanja: Univerzalni vhod, 100—240 V AC, 2 A Maks.
Napajalnik: AC/DC, notranji
Podprto napetostno območje: 100—240 V AC
maks. poraba energije: 30 W (Brez izhoda PoE)
Skupaj na voljo PoE: 120 W
maks. PoE moč na vrata s PSE PoE: 15 W
PoE+: 30 W
PoE++: 60 W
Območje napetosti PoE način PoE: 44—57V
PoE+: 50—57 V
PoE++: 50—57V
Zaslon: LCM (1) 1,3" zaslon na dotik
Gumb: Ponastavitev na tovarniške nastavitve
Certifikati CE, FCC, IC

Preklopne funkcije:
Layer 2 vključuje vohljanje IGMP
STP / RSTP s prioritetami in onemogočanjem na ravni vrat
Izolacija vrat
Nadzor neviht
Glasovni VLAN
Zrcaljenje vrat
Združevanje vrat LACP
Omejitev hitrosti multicast/broadcast
Blokiranje naslova MAC
Nadzor toka
Nadzor 802.1X
Jumbo okvirji
Lastniška zanka zaščita
DHCP vohljanje/varovanje
Omejitev izstopne hitrosti
LLDP-MED
Vrata so omejena z MAC
Izolacija naprave z ACL-ji
Layer 3 vsebuje DHCP za lokalno upravljana omrežja
DHCP rele
Inter-VLAN usmerjanje med omrežji na istem stikalu
Statično usmerjanje med lokalnimi omrežji
Zahteve za prijavo
Omrežje UniFi Različica 7.5.176 in novejše

Uradna stran proizvajalca:
https://eu.store.ui.com/eu/en/collections/unifi-switching-utility-hi-power-poe/products/usw-pro-8-poe

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227