

TERMALNA PASTA ARCTIC MX-4 (2019) - 8G (ACTCP00008B)

7,99€

SKU: MX-48G
Hladilni pripomočki, Hlajenje za procesorje, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

Optimizirana embalaža prihrani vire

Trajnostna raba virov je za nas v ARCTIC zelo pomembna. Zato smo optimizirali embalažo MX-4, da zmanjšamo emisije CO2.

Pri izdelavi nove, praktične in reciklirane embalaže naše termične mase smo lahko zmanjšali okoljski odtis za 40 %.

Boljši od tekoče kovine

Termična spojina ARCTIC MX-4 je sestavljena iz ogljikovih mikrodelcev, ki vodijo do izjemno visoke toplotne prevodnosti. To zagotavlja hitro in učinkovito odvajanje toplote iz CPU-ja ali GPU-ja. MX-4 je s svojimi odličnimi zmogljivostmi najboljši spremljevalec za overclockerje in navdušence.

Enostavna uporaba

Zahvaljujoč svoji doslednosti je MX-4 enostaven za uporabo, tudi za začetnike. V videu vam pokažemo, katere možnosti uporabe obstajajo in kako najučinkoviteje nanesti termalno pasto, da se izognete zračnim prostorom med CPE in hladilnikom.

Varna uporaba

ARCTIC MX-4 je brezkovinska in neelektrično prevodna pasta. To zmanjša tveganje za kratke stike in

nudi popolno zaščito za vaš računalnik. Nanos je tudi enostaven, ker je konsistenca paste idealna za uporabo na čipsu.

Dolga obstojnost

V primerjavi s kovinskimi ali silikonskimi termičnimi pastami vam z MX-4 ni treba sklepati kompromisov. Po nanosu traja najmanj 8 let.

Odlična vrednost za denar

Visoko zmogljiva toplotna zmes za sistemske integratorje, ki bo zaradi nizke cene zagotovo presegla vaša pričakovanja.

Ključne funkcije

	Splošno
Vrsta	Termalna pasta
Toplotna prevodnost	8,5 W/m K
Gostota	2,5 g/cm³
Teža	8 g
Količina na paket	1 kos.
Širina embalaže	128 mm
Globina paketa	17,3 mm

Dolge podrobnosti

	Funkcije
Vrsta	Termalna pasta
Toplotna prevodnost	8,5 W/m K
Gostota	2,5 g/cm³
Barva izdelka	Modra, bela
Ni kapacitivno	Da
Neprevodno	Da
Viskoznost	870
	Podatki o embalaži
Količina na paket	1 kos.
Širina embalaže	128 mm
Globina paketa	17,3 mm
Višina embalaže	26,7 mm
Teža paketa	16,6 g
	Teža in mere

Teža	8 g

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati	RoHS