TIPKOVNICA BREZŽIČNA CHERRY AK-C8100 DE | BELA (AK-C8100F-FUS-W/GE)

384,99€

SKU: C8100F
Miške, tipkovnice, Tipkovnice, Zunanje naprave

OPIS IZDELKA

AK-C8100 je visokokakovostna in zanesljiva računalniška tipkovnica. Ker ga je mogoče očistiti in razkužiti, je še posebej primeren za uporabo v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah, pa tudi v pisarniških in upravnih aplikacijah ter v industrijskih okoljih.. Silikonska membrana ščiti tipkovnico pred vdorom umazanije in tekočin. Zahvaljujoč lahkemu pritisku tipk in natančnemu vodenju tipk je AK-C8100 s standardno razporeditvijo tipkovnice s 105 tipkami vsekakor priporočljiva kot tipkovnica za pogoste tipkarje v higiensko kritičnih okoljih..

Glavne značilnosti

	Splošno
Faktor oblike tipkovnice	Full-size (100%)
Slog tipkovnice	Samo
Prenosna tehnologija	Brezžično
Vmesnik naprave	RF brezžična
Stikalo na tipko Tastatur	Membrana
Razporeditev tipkovnice	QWERTZ
Tipkovnica - število tipk	105
Priporočena uporaba	Medicinski
barva izdelka	Bela

	Tipkovnica
Priporočena uporaba	Medicinski
Vmesnik naprave	RF brezžična
Stikalo na tipko Tastatur	Membrana
Razporeditev tipkovnice	QWERTZ
Tastaturlayout	nemški
Vhodna naprava	Ne
Faktor oblike tipkovnice	Full-size (100%)
Številska tipkovnica	Da
Tipkovnica - število tipk	105
Windows Taste	Da
Prenosna tehnologija	Brezžično
Gonilna sila	60 g
Mednarodna stopnja zaščite (IP koda)	IP68
Certificiranje	CE, FCC, EN-60601-1-2
	Oblikovanje
Osvetlitev ozadja	Ne
Slog tipkovnice	Samo
Inteligenten, ergonomski dizajn	Da
Naslon za zapestje	Ne
barva izdelka	Bela
Površinsko barvanje	Enobarvno
Zaščitna funkcija	Odporen na škropljenje
LED indikatorji	Da
	Maus
Vključena miška	Ne
	Uspešnost
Vir energije	baterijski paket
Vrsta baterije tipkovnice	AAA
Število baterij (tipkovnica)	3
	Podatki o embalaži
Vključeni sprejemniki	Da
Brezžična povezava sprejemnika	USB
Število vključenih izdelkov	1 kos(i)

	Pogoji delovanja
Delovno temperaturno območje	0 - 50 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 70 °C
	Teža in dimenzije
Dimenzije tipkovnice (ŠxGxV)	449 x 142 x 26 mm
	Trajnost
Trajnostni certifikati	RoHS