# TP-LINK VIGI 4MP IR DOME MREŽNA KAMERA 4MM (DO 2560 × 1440 H.265+ 30FPS)

**71,99€**

**SKU:** VIGIC240I
**Kategorije:** Nadzorne kamere, Varnost in video nadzor

## OPIS IZDELKA

Supervisoka ločljivost s 4 milijoni slikovnih pik: kamera VIGI C240I ima ločljivost 4 milijone slikovnih pik – več kot dovolj slikovnih pik, da lahko zajamete nekatere bolj diskretne podrobnosti.
Razvrstitev ljudi in vozil: loči ljudi in vozila od drugih predmetov, tako da prejmete natančnejša obvestila o dogodkih.
Pametno zaznavanje: Prejmite obvestila in preverite vire, ko nekdo prečka mejo, vstopi na območje, ki ste ga nastavili, ovira kamero ali odstrani/zapusti predmete.
IK10 Odporen proti vandalizmu & IP67 Vodoodporen: Ta kupolasta kamera VIGI z odpornim proti vandalizmu robustnim ohišjem in vodotesno zasnovo je izdelana tako, da vzdrži vandalizem in težka okolja z dežjem in prahom za stalno varnost kjer koli in kadarkoli.
H.265+: brez uporabe dodatne pasovne širine vaše kamere prenašajo stisnjen kristalno jasen video, da prihranijo prostor na disku, olajšajo obremenitev omrežja in zmanjšajo stroške spremljanja, ne da bi pri tem žrtvovali kakovost slike.
Pametna izboljšava videa: profesionalne tehnologije VIGI obdelujejo videoposnetke, da močno izboljšajo njihovo kakovost, ki je ključnega pomena za vaše spremljanje, vključno s pametnim IR, WDR, 3D DNR in nočnim vidom.
PoE/12V DC: Dve vrsti napajalnika vam ne zagotavljata le več udobja, temveč tudi izjemno enostavno ožičenje.
Objektiv 2,8/4 mm: ne glede na to, ali potrebujete širokokotni objektiv za pokrivanje zaprtih prostorov ali objektiv z višjim milimetrom za daljše razdalje v odprtih prostorih, ima C240I dve različni vrsti leč, ki bolje ustrezata vašim varnostnim potrebam.
Prilagodljivo upravljanje: Prevzemite popoln nadzor nad svojo varnostjo prek štirih načinov

upravljanja: spletni uporabniški vmesnik, uporabniški vmesnik NVR, aplikacija VIGI in upravitelj varnosti VIGI.

**KAMERA**
Slikovni senzor 1/3” CMOS s progresivnim skeniranjem
Hitrost zaklopa 1/3 do 1/10000 s
Počasen zaklop Da
Najmanjša barva osvetlitve: 0,1 luksa; 0 luksov z IR
Dan/nočni mehanizem IR Cut Filter
Preklop dan/noč poenoteno/ po urniku/ samodejno
Leča 2,8 mm/ 4 mm
Zaslonka 2,8 mm: F2,2
4 mm: F2,2
Nastavek za objektiv M12
Vidni kot 2,8 mm: 88,8°/48,9°/106,5° (H/V/D)
4 mm: 75,1°/41,5°/88,7° (V/V/D)
IR delovna razdalja 30m
Digitalno zmanjšanje šuma 3D DNR
WDR DWDR
Stopnja odpornosti proti vremenskim vplivom IP67
**LEČA**
Vrsta objektiva s fiksnim žariščem
Goriščna razdalja 2,8 mm/4 mm
Zaslonka 2,8 mm: F2,2
4 mm: F2,2
FOV 2,8 mm:
Vodoravni vidni kot: 88,8°, navpični vidni kot: 48,9°, diagonalni vidni kot: 106,5°
4 mm:
Vodoravni vidni kot: 75,1°, navpični vidni kot: 41,5°, diagonalni vidni kot: 88,7°
Nastavek za objektiv M12
DORI Razdalja 2,8 mm:
Zaznavanje: 60 m (197 ft)
Upoštevajte: 25 m (82 ft)
Prepoznaj: 12 m (39 čevljev)
Identifikacija: 6 m (20 ft)
4 mm:
Zaznavanje: 80 m (262 ft)
Upoštevajte: 33 m (109 ft)
Prepoznaj: 16 m (52 čevljev)
Identifikacija: 8 m (26 čevljev)
**VIDEO**
maks. Ločljivost 2560 × 1440
Hitrost sličic glavnega toka:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Ločljivost: 2560x1440,2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
Opomba: če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličic podpira samo do 20 sličic na sekundo.
Hitrost sličic podtoka:
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Ločljivost: 640x480,352x288, 320x240
Opomba: če je rotacija slike nastavljena na 90° ali 270°, hitrost sličic podpira samo do 20 sličic na sekundo.
Nadzor bitne hitrosti CBR, VBR
Video kompresija Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Podtok: H.265/H.264
Tip H.264 Glavni profil/Visoki profil
Podprt glavni tok H.264+
Glavni profil vrste H.265
Podprt glavni tok H.265+
Video bitna hitrost Glavni tok: 256 Kbps do 4 Mbps
Podtok: 64 Kbps do 512 Kbps

**OSVETLJEVALEC**

IR LED Količina: 2
Domet: 30m
Valovna dolžina: 850nm
Bela LED N/A
Nadzor vklopa/izklopa osvetljevalnika Samodejno/Načrtovano/Vedno vklopljeno/Vedno izklopljeno

**NASTAVITEV KOTOV (ROČNO)**

Obseg Pan: 0° do 355°
Nagib: 0° do 75°

**SLIKA**

Nastavitve slike Zrcalo, Svetlost, Kontrast, Nasičenost, Ostrina, Osvetlitev, WDR,
Ravnovesje beline, preprečevanje prekomerne izpostavljenosti infrardeči svetlobi, HLC, nastavljiv s programsko opremo odjemalca, vrtenje (90°/270°)
Izboljšava slike BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
Širok dinamični razpon DWDR
SNR ≥ 52 dB
Stikalo parametrov slike Da
Maska za zasebnost Do 4 maske
ROI 1 Regija
Nastavitev OSD Da

**AVDIO**

Avdio komunikacija N/A
Avdio vhod ni na voljo

Avdio izhod N/A
Zvočna kompresija N/A
Stopnja vzorčenja zvoka N/A
Filtriranje okoljskega hrupa N/A
Zvočna bitna hitrost ni na voljo

**OMREŽJE**

Varnost Zaščita z geslom, Šifriranje HTTPS, Filter naslovov IP, Pregled pristnosti
Protokol TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS,
RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
API ONVIF
Hkratni ogled v živo 3 glavni tokovi in 3 podtokovi
Odjemalska aplikacija VIGI, upravitelj varnosti VIGI, NVR VIGI, splet
Spletni brskalnik Google Chrome 57 in novejši
Firefox 52 in novejši
Safari 11 in novejši
Microsoft Edge 91 in novejši
Oblak Da
ONVIF Da

**VMESNIKI**

Omrežni vmesnik 1 RJ45 10/100M samoprilagodljiva ethernetna vrata
Alarm N/A
Gumb za ponastavitev ni na voljo
Napajanje DC Power Port
Gumb -
Video izhod -
Vgrajena shramba N/A
Vgrajen mikrofon N/A
Vgrajeni zvočnik N/A
Zvok ni na voljo

**ALARM IN VODENJE DOGODKOV**

Klasifikacija ljudi in vozil pri pametnem dogodku, zaznavanje vdora v območje, zaznavanje prečkanja črte, zaznavanje ljudi, zaznavanje vozil, zaznavanje vstopa v regijo, zaznavanje izhoda iz regije, zaznavanje zapuščenega predmeta, zaznavanje odstranitve predmeta
Zaznavanje gibanja pri osnovnem dogodku, zaznavanje poseganja v video, izjema (nezakonita prijava)
Alarm Linkage Message Push
Metoda povezovanja N/A
Izhodno obvestilo Push sporočilo

**SPLOŠNO**

Vsebina paketa Omrežna kamera VIGI
Vodnik za hiter začetek
Vodoodporni priključki za kable
Montažni pribor

Delovna temperatura -30–60 °C
Temperatura skladiščenja -40–60 °C
Vlažnost pri shranjevanju 95 % ali manj (brez kondenzacije)
Delovna vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)
Dimenzije (V X Š X G) 115 × 115 × 86 mm
Material Plastika
Splošne značilnosti: dva toka, zrcalo, maske zasebnosti, ponastavitev gesla prek e-pošte, poslušanje HTTP
Neto teža 0,27 kg
Bruto teža 0,45 kg
Poraba energije 12V DC: Max 5W
PoE: razred 0
Napajalnik 12V DC ± 5%, 5,5 mm koaksialni napajalni vtič
PoE (802.3af/at, razred 0)
Odporen proti vandalom IK10
Zaščita IP67, IK10
Dimenzije izdelka (D x Š x V) 115 × 86 × 115 mm
Certifikati CE/BSMI/VCCI/ONVIF

**VIDEO/SLIKA**

Video kompresija Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Podtok: H.265/H.264
Hitrost sličic in ločljivosti Glavni tok:
Hitrost sličic: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Ločljivost: 2560x1440,2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
Podtok:
Hitrost sličic: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Ločljivost: 640x480,352x288, 320x240
maks. Ločljivost 4 MP (2560 × 1440)
Video Streaming Glavni tok
Podtok
Nastavitve slike Zrcalo, svetlost, kontrast, nasičenost, ostrina, osvetlitev, WDR, ravnovesje beline, nastavljivo s programsko opremo odjemalca, vrtenje (90°/270°)
Izboljšava slike BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
Video bitna hitrost 64 Kbps do 4 Mbps
Preklop dan/noč dan/noč/samodejno/razpored

**KOMPLET PAMETNIH FUNKCIJ**

Pametna klasifikacija dogodkov pri ljudeh in vozilih, zaznavanje vdorov, zaznavanje prečkanja črte, zaznavanje ljudi, zaznavanje vozil, zaznavanje vstopa v regijo, zaznavanje izstopa iz regije, zaznavanje zapuščenega predmeta, zaznavanje odstranitve predmeta
Zaznavanje gibanja osnovnega dogodka, zaznavanje poseganja v kamero, izjema (nezakonita prijava)
Obvestilo o sprožitvi načina povezave: ONVIF, HTTPS
Regija interesa 1 Regija

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227