

**UBIQUITI UACC-POE+-2.5G 30W POE  
+ ADAPTER (UACC-POEPLUS-2.5G-  
EU)****24,99€****SKU:** 699461**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Mrežni pribor](#)**OPIS IZDELKA**

Ubiquiti UACC-PoE+-2.5G (UniFi 2,5G PoE+ adapter 30W) je profesionalni PoE injektor, ki omogoča izhodno napetost 48V DC pri 0.65A in zagotavlja tako napajanje kot prenos podatkov s polno hitrostjo 2,5 Gb/s. Zmožnost zagotavljanja moči do 30 W ga naredi idealnega za napajanje naprav, kot so dostopne točke Wi-Fi 6E/7, PTZ kamere in omrežna stikala.

Do 30W PoE+

Zaščita pred prenapolnjenjem, vrhunskimi impulzi in prenapolnjenjem

Vsebuje RJ45 podatkovni vhod, AC kabel z ozemljitvijo in PoE+ izhod

LED indikator za spremljanje statusa

**Tehnične lastnosti:**

Izhodna napetost: 48V DC @ 0.65A

Indikator aktivnosti LAN: Ne

Gigabit LAN vrata: do 2.5 GbE



Nazivna napetost: 100–240V AC @ 50/60Hz  
AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Sentejnerjevo Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vhodna jakost: 0.75A max.

Jakost prenosa: <150A peak @ 230V AC

Frekvenca preklapljanja: 65 kHz max.

Regulacija linije:  $\leq 1\%$

Regulacija obremenitve:  $\leq 3\%$

Napajanje z 2 pari: Pini 4, 5 (+) in 7, 8 (-)

Napajanje z 4 pari: Ne

Max. razbremenitev prenapolnjenja: 1500A (8/20  $\mu$ s) moč

Največja pulzna jakost: 36A (10/1000  $\mu$ s) podatki

Kapacitivnost shunta: <5 pF podatki

Čas odziva: <1 ns

Temperatura delovanja okolja: 0 do 40° C

Temperatura shranjevanja: -30 do 70°C

Vlažnost delovanja okolja: 10 do 95% brez kondenzacije

Certifikati: CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, RoHS

Dimenzije: 93 x 62 x 35 mm

Teža: 156 g

Garancija: 12 mesecev

Dimenzije: 93 x 62 x 35 mm

Teža: 0,156 g

**Proizvajalec:**

UBIQUITI

Ubiquiti Headquarters

685 Third Avenue, New York 10017, ZDA



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

**Podatki odgovorne osebe v EU:**

UBIQUITI

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel, Belgija

support@ui.com