

**UPS APC BACK PRO BR BR650MI
LINE-INTERACTIVE 650VA 390W AVR
LCD****256,99€****SKU:** BR650MI**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

APC Back UPS Pro BR brezprekinitveno napajanje nudi premium zaščito za visoko zmogljive računalnike in elektronsko opremo. Zvočna opozorila omogočajo obveščanje o spreminjanju električne energije in pogojih napajanja UPS-a. Omogočeni so periodični samopreizkusi baterije, ki zagotavljajo zgodnje odkrivanje baterije, ki jo je treba zamenjati. Obvestilo o okvari baterije zagotavlja zgodnje opozorilo o napakah na baterijah, kar omogoča pravočasno preventivno vzdrževanje. Zamenjava baterije brez orodja omogoča hitro zamenjavo baterije. Brezprekinitveno napajanje rezervira napajalno zmogljivost in čas delovanja za povezano opremo, ki potrebuje rezervno UPS baterijo, obenem pa nudi zaščito pred prenapetostjo za manj kritično opremo. Zagotavlja zaščito priključene opreme pred prenapetostmi električne energije na podatkovnih linijah.

Samodejna regulacija napetosti (AVR)

Odpravlja nihanja napetosti kot vir poslabšanja AV signala in napetosti pri napajanju komponent.

LCD grafični zaslon

Besedilni in mimični diagrami, ki prikazujejo načine delovanja, sistemske parametre in alarme.

USB povezljivost

Omogoča upravljanje UPS-a prek vrat USB.

Podatki proizvajalca:

Schneider Electric GmbH
Quality Management



Gothaer Str. 29, 31
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
40880 Ratingen
DE
E-Mail: de-quality@schneider-electric.com

Proizvajalčeva koda: BR650MI

EAN koda: 731304346937

Tip:: Line-interactive UPS

Proizvajalec: APC

Izhodna moč (VA):: 650 VA

Izhodna moč W: 390 W

Izhodna napetost: 230 V

Izhodni priključki: 6x IEC 320 C13 (Battery Backup)

Vhodna napetost: 179 - 294 V

Vhodna frekvenca: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

Priključek::

IEC-320 C14

Tip baterije: Svinčena baterija brez vzdrževanja z suspendiranim elektrolitom: neprepustna

Nadomestna baterija: APCRBC110

Tipična avtonomija pri 50% obremenitvi: 10,5 min pri 195 W

Tipična avtonomija pri 100% obremenitvi: 2,7 min pri 390 W

Komunikacijski port: USB, multifunkcijski LCD

Podatkovna zaščita: RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet zaščita

Vrsta vgradnje:: Samostoječi - tower

Teža: 6,4 kg

Garancija: 36 mesecev

Vhodni tok:: 10,0 A

Temperaturno območje:: temperatura delovanja: 0 - 40°C, temperatura shrajevanja: -15 - 45°C

Vlažnost:: vlažnost delovanja in shranjevanja: 0 - 95 % (brez kondenzacije)

Dimenzije embalaže:: 25,5 x 44 x 14,3 cm