UPS APC BACK PRO BR BR650MI LINE-INTERACTIVE 650VA 390W AVR LCD

256,99€

SKU: BR650MI
Kategorije: Električno napajanje, UPS

OPIS IZDELKA

APC Back UPS Pro BR brezprekinitveno napajanje nudi premium zaščito za visoko zmogljive računalnike in elektronsko opremo. Zvočna opozorila omogočajo obveščanje o spreminjanju električ ne energije in pogojih napajanja UPS-a. Omogočeni so periodični samopreizkusi baterije, ki zagotavljajo zgodnje odkrivanje baterije, ki jo je treba zamenjati. Obvestilo o okvari baterije zagotavlja zgodnje opozorilo o napakah na baterijah, kar omogoča pravočasno preventivno vzdrževanje. Zamenjava baterije brez orodja omogoča hitro zamenjavo baterije. Brezprekinitveno napajanje rezervira napajalno zmogljivost in čas delovanja za povezano opremo, ki potrebuje rezervno UPS baterijo, obenem pa nudi zaščito pred prenapetostjo za manj kritično opremo. Zagotavlja zaščito priključene opreme pred prenapetostmi električne energije na podatkovnih linijah.

Samodejna regulacija napetosti (AVR)
Odpravlja nihanja napetosti kot vir poslabšanja AV signala in napetosti pri napajanju komponent.

LCD grafični zaslon
Besedilni in mimični diagrami, ki prikazujejo načine delovanja, sistemske parametre in alarme.

USB povezljivost
Omogoča upravljanje UPS-a prek vrat USB.

Podatki proizvajalca:
Schneider Electric GmbH
Quality Management

Gothaer Str. 29-31
40880 Ratingen
DE
E-Mail: de-guality@schneider-electric.com

Proizvajalčeva koda: BR650MI
EAN koda: 731304346937
Tip:: Line-interactive UPS
Proizvajalec: APC
Izhodna moč (VA):: 650 VA
Izhodna moč W: 390 W
Izhodna napetost: 230 V
Izhodni priključki: 6x IEC 320 C13 (Battery Backup)
Vhodna napetost: 179 - 294 V
Vhodna frekvenca: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Priključek::
IEC-320 C14
Tip baterije: Svinčena baterija brez vzdrževanja z suspendiranim elektrolitom: neprepustna
Nadomestna baterija: APCRBC110
Tipična avtonomija pri 50% obremenitvi: 10,5 min pri 195 W
Tipična avtonomija pri 100% obremenitvi: 2,7 min pri 390 W
Komunikacijski port: USB, multifunkcijski LCD
Podatkovna zaščita: RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet zaščita
Vrsta vgradnje:: Samostoječi - tower
Teža: 6,4 kg
Garancija: 36 mesecev
Vhodni tok:: 10,0 A
Temperaturno območje:: temperatura delovanja: 0 - 40°C, temperatura shrajevanja: -15 - 45°C
Vlažnost:: vlažnost delovanja in shranjevanja: 0 - 95 % (brez kondenzacije)
Dimenzije embalaže:: 25,5 x 44 x 14,3 cm