



## UPS APC BACK-UPS CS OFF-LINE 350VA/210W 4X220V (BK350EI)

**163,99€**

**SKU:** BK350EI

**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)

## OPIS IZDELKA

APC Back-UPS. Topologija UPS: Stanje pripravljenosti (brez povezave), Izhodna zmogljivost: 0,35 kVA, Izhodna moč: 210 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Priključki: C14 spojnik, Število AC vtičnic: 4 AC vtičnice. Tehnologija baterije: Zapečaten svinčena kislina (VRLA), Kapaciteta baterije: 7 Ah, Kapaciteta baterije: 116 VAh. Oblika: Stolp, Barva izdelka: Bež, Dolžina kabla: 1,83 m. Širina: 91 mm, Globina: 284 mm, Višina: 165 mm

### Ključne funkcije

Topologija UPS  
Izhodna zmogljivost  
Izhodna moč  
Vrste priključkov za izmenični tok  
Vtič  
Število AC vtičnic  
Tehnologija baterije  
Zmogljivost baterije  
Faktor oblike  
Barva izdelka

### Splošno

Pripravljenost (brez povezave)  
0,35 kVA  
210 W  
spojnik C13  
Spojka C14  
4 AC vtičnice  
Preverjena svinčena kislina (VRLA)  
116 VAh  
Stolp  
Bež



Dolžina kabla AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227

Širina 91 mm  
Globina 284 mm  
Višina 165 mm

### Dolge podrobnosti

Topologija UPS  
Izhodna zmogljivost  
Izhodna moč  
Vhodna frekvenca  
Prilagoditev izhodne frekvence  
Tok (največ)  
Ocena prenapetosti  
Čas zadrževanja (min.)  
Čas zadrževanja (maks.)  
Učinkovitost  
Zaščita pred tlakom  
Funkcije zaščite pred prenapetostjo  
Funkcije za varčevanje z energijo  
Akustični signali  
Načini zvočnega alarma

### Funkcije

Pripravljenost (brez povezave)  
0,35 kVA  
210 W  
50/60 Hz  
47 - 63 Hz  
7 A  
310 J  
6 ms  
10 ms  
98,6 %  
Da  
Digitalna naročniška linija (DSL), faks, modem, telefon  
Zaščita pred preobremenitvijo  
Da  
Alarm za nizko baterijo, alarm za preobremenitev

### Oblikovanje

Stolp  
Bež  
1,83 m  
Zamenjava baterije  
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE, PEP, EOL

### Vrata in vmesniki

spojnik C13  
Spojka C14  
4 AC vtičnice  
2  
Da

Faktor oblike  
Barva izdelka  
Dolžina kabla  
LED indikatorji  
Certifikat

Vrste priključkov za izmenični tok  
Vtič  
Število AC vtičnic  
Število izhodnih IEC mostičkov  
Vrata USB



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Da**Baterija** 16935381 Tel: 059 048 227

|                                                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tehnologija baterije                                         | Preverjena svinčena kislina (VRLA) |
| Zmogljivost baterije                                         | 116 VAh                            |
| Napetost baterije                                            | 12 V                               |
| Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi     | 8,6 min                            |
| Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi | 22,1 min                           |
| Življenjska doba baterije (maks.)                            | 6 let                              |
| Čas polnjenja baterije                                       | 6 h                                |
| Samodejni preizkus baterije                                  | Da                                 |

#### **Podatki o embalaži**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Priloženi kabli             | Telefon (RJ-11), USB kabel  |
| Hitri vodnik za namestitvev | Da                          |
| Garancijska kartica         | Da                          |
| CD s programsko opremo      | Da                          |
| Priložena programska oprema | PowerChute Personal Edition |
| Širina embalaže             | 241 mm                      |
| Globina paketa              | 368 mm                      |
| Višina embalaže             | 178 mm                      |
| Teža paketa                 | 7,05 kg                     |

#### **Pogoji delovanja**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Temperaturno območje delovanja    | 0 - 40 °C   |
| Temperaturno območje shranjevanja | -15 - 45 °C |
| Delovna relativna vlažnost        | 0 - 95 %    |
| Vlažnost pri skladiščenju         | 0 - 95 %    |
| Delovna višina                    | 0 - 3000 m  |
| Nadmorska višina shranjevanja     | 0 - 15000 m |

#### **Logistika**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Količina na paleto | 48 kosov |
|--------------------|----------|

#### **Teža in mere**

|         |         |
|---------|---------|
| Širina  | 91 mm   |
| Globina | 284 mm  |
| Višina  | 165 mm  |
| Teža    | 6,32 kg |



## Tehnične podrobnosti

RoHS, ENERGY STAR

230 V

230 V

Da

AR-SET | Možne so napake v tekstu, slike so simbolične.