



UPS APC BACK-UPS CS OFF-LINE 350VA/210W 4X220V (BK350EI)

163,99€

SKU: BK350EI

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

APC Back-UPS. Topologija UPS: Stanje pripravljenosti (brez povezave), Izhodna zmogljivost: 0,35 kVA, Izhodna moč: 210 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Priključki: C14 spojnik, Število AC vtičnic: 4 AC vtičnice. Tehnologija baterije: Zapečaten svinčena kislina (VRLA), Kapaciteta baterije: 7 Ah, Kapaciteta baterije: 116 VAh. Oblika: Stolp, Barva izdelka: Bež, Dolžina kabla: 1,83 m. Širina: 91 mm, Globina: 284 mm, Višina: 165 mm

Ključne funkcije

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Vrste priključkov za izmenični tok
Vtič
Število AC vtičnic
Tehnologija baterije
Zmogljivost baterije
Faktor oblike
Barva izdelka

Splošno

Pripravljenost (brez povezave)
0,35 kVA
210 W
spojnik C13
Spojka C14
4 AC vtičnice
Preverjena svinčena kislina (VRLA)
116 VAh
Stolp
Bež



Dolžina kabla AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227

Širina 91 mm

Globina 284 mm

Višina 165 mm

Dolge podrobnosti

Topologija UPS

Izhodna zmogljivost

Izhodna moč

Vhodna frekvenca

Prilagoditev izhodne frekvence

Tok (največ)

Ocena prenapetosti

Čas zadrževanja (min.)

Čas zadrževanja (maks.)

Učinkovitost

Zaščita pred tlakom

Funkcije zaščite pred prenapetostjo

Funkcije za varčevanje z energijo

Akustični signali

Načini zvočnega alarma

Faktor oblike

Barva izdelka

Dolžina kabla

LED indikatorji

Certifikat

Vrste priključkov za izmenični tok

Vtič

Število AC vtičnic

Število izhodnih IEC mostičkov

Vrata USB

Funkcije

Pripravljenost (brez povezave)

0,35 kVA

210 W

50/60 Hz

47 - 63 Hz

7 A

310 J

6 ms

10 ms

98,6 %

Da

Digitalna naročniška linija (DSL), faks, modem, telefon

Zaščita pred preobremenitvijo

Da

Alarm za nizko baterijo, alarm za preobremenitev

Oblikovanje

Stolp

Bež

1,83 m

Zamenjava baterije

C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE, PEP, EOL

Vrata in vmesniki

spojnik C13

Spojka C14

4 AC vtičnice

2

Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Data Center 16935381 Tel: 059 048 227

Baterija

Preverjena svinčena kislina (VRLA)

116 VAh

12 V

8,6 min

22,1 min

6 let

6 h

Da

Podatki o embalaži

Telefon (RJ-11), USB kabel

Da

Da

Da

PowerChute Personal Edition

241 mm

368 mm

178 mm

7,05 kg

Pogoji delovanja

0 - 40 °C

-15 - 45 °C

0 - 95 %

0 - 95 %

0 - 3000 m

0 - 15000 m

Logistika

48 kosov

Teža in mere

91 mm

284 mm

165 mm

6,32 kg

Tehnologija baterije

Zmogljivost baterije

Napetost baterije

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi

Življenjska doba baterije (maks.)

Čas polnjenja baterije

Samodejni preizkus baterije

Priloženi kabli

Hitri vodnik za namestitvev

Garancijska kartica

CD s programsko opremo

Priložena programska oprema

Širina embalaže

Globina paketa

Višina embalaže

Teža paketa

Temperaturno območje delovanja

Temperaturno območje shranjevanja

Delovna relativna vlažnost

Vlažnost pri skladiščenju

Delovna višina

Nadmorska višina shranjevanja

Količina na paleto

Širina

Globina

Višina

Teža



Tehnične podrobnosti

RoHS, ENERGY STAR

Druge funkcije

230 V

230 V

AR-SET | Možne so napake v tekstu, slike so simbolične.