



UPS APC BACK-UPS CS OFF-LINE 350VA/210W 4X220V (BK350EI)

163,99€

SKU: BK350EI

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

APC Back-UPS. Topologija UPS: Stanje pripravljenosti (brez povezave), Izhodna zmogljivost: 0,35 kVA, Izhodna moč: 210 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Priključki: C14 spojnik, Število AC vtičnic: 4 AC vtičnice. Tehnologija baterije: Zapečaten svinčena kislina (VRLA), Kapaciteta baterije: 7 Ah, Kapaciteta baterije: 116 VAh. Oblika: Stolp, Barva izdelka: Bež, Dolžina kabla: 1,83 m. Širina: 91 mm, Globina: 284 mm, Višina: 165 mm

Ključne funkcije

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Vrste priključkov za izmenični tok
Vtič
Število AC vtičnic
Tehnologija baterije
Zmogljivost baterije
Faktor oblike
Barva izdelka

Splošno

Pripravljenost (brez povezave)
0,35 kVA
210 W
spojnik C13
Spojka C14
4 AC vtičnice
Preverjena svinčena kislina (VRLA)
116 VAh
Stolp
Bež



Dolžina kabla AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227

Širina 91 mm

Globina 284 mm

Višina 165 mm

Dolge podrobnosti

Topologija UPS

Izhodna zmogljivost

Izhodna moč

Vhodna frekvenca

Prilagoditev izhodne frekvence

Tok (največ)

Ocena prenapetosti

Čas zadrževanja (min.)

Čas zadrževanja (maks.)

Učinkovitost

Zaščita pred tlakom

Funkcije zaščite pred prenapetostjo

Funkcije za varčevanje z energijo

Akustični signali

Načini zvočnega alarma

Faktor oblike

Barva izdelka

Dolžina kabla

LED indikatorji

Certifikat

Vrste priključkov za izmenični tok

Vtič

Število AC vtičnic

Število izhodnih IEC mostičkov

Vrata USB

Funkcije

Pripravljenost (brez povezave)

0,35 kVA

210 W

50/60 Hz

47 - 63 Hz

7 A

310 J

6 ms

10 ms

98,6 %

Da

Digitalna naročniška linija (DSL), faks, modem, telefon

Zaščita pred preobremenitvijo

Da

Alarm za nizko baterijo, alarm za preobremenitev

Oblikovanje

Stolp

Bež

1,83 m

Zamenjava baterije

C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE, PEP, EOL

Vrata in vmesniki

spojnik C13

Spojka C14

4 AC vtičnice

2

Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Da**Baterija** 16935381 Tel: 059 048 227

Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Zmogljivost baterije	116 VAh
Napetost baterije	12 V
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi	8,6 min
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi	22,1 min
Življenjska doba baterije (maks.)	6 let
Čas polnjenja baterije	6 h
Samodejni preizkus baterije	Da

Podatki o embalaži

Priloženi kabli	Telefon (RJ-11), USB kabel
Hitri vodnik za namestitvev	Da
Garancijska kartica	Da
CD s programsko opremo	Da
Priložena programska oprema	PowerChute Personal Edition
Širina embalaže	241 mm
Globina paketa	368 mm
Višina embalaže	178 mm
Teža paketa	7,05 kg

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 95 %
Vlažnost pri skladiščenju	0 - 95 %
Delovna višina	0 - 3000 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 15000 m

Logistika

Količina na paleto	48 kosov
--------------------	----------

Teža in mere

Širina	91 mm
Globina	284 mm
Višina	165 mm
Teža	6,32 kg



Tehnične podrobnosti

RoHS, ENERGY STAR

230 V

230 V

Da

AR-SET | Možne so napake v tekstu, slike so simbolične.