



## UPS APC BACK-UPS CS OFF-LINE 350VA/210W 4X220V (BK350EI)

**163,99€**

**SKU:** BK350EI

**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)

## OPIS IZDELKA

APC Back-UPS. Topologija UPS: Stanje pripravljenosti (brez povezave), Izhodna zmogljivost: 0,35 kVA, Izhodna moč: 210 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Priključki: C14 spojnik, Število AC vtičnic: 4 AC vtičnice. Tehnologija baterije: Zapečaten svinčena kislina (VRLA), Kapaciteta baterije: 7 Ah, Kapaciteta baterije: 116 VAh. Oblika: Stolp, Barva izdelka: Bež, Dolžina kabla: 1,83 m. Širina: 91 mm, Globina: 284 mm, Višina: 165 mm

### Ključne funkcije

Topologija UPS  
Izhodna zmogljivost  
Izhodna moč  
Vrste priključkov za izmenični tok  
Vtič  
Število AC vtičnic  
Tehnologija baterije  
Zmogljivost baterije  
Faktor oblike  
Barva izdelka

### Splošno

Pripravljenost (brez povezave)  
0,35 kVA  
210 W  
spojnik C13  
Spojka C14  
4 AC vtičnice  
Preverjena svinčena kislina (VRLA)  
116 VAh  
Stolp  
Bež



Dolžina kabla AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227

Širina 91 mm

Globina 284 mm

Višina 165 mm

## Dolge podrobnosti

Topologija UPS

Izhodna zmogljivost

Izhodna moč

Vhodna frekvenca

Prilagoditev izhodne frekvence

Tok (največ)

Ocena prenapetosti

Čas zadrževanja (min.)

Čas zadrževanja (maks.)

Učinkovitost

Zaščita pred tlakom

Funkcije zaščite pred prenapetostjo

Funkcije za varčevanje z energijo

Akustični signali

Načini zvočnega alarma

Faktor oblike

Barva izdelka

Dolžina kabla

LED indikatorji

Certifikat

Vrste priključkov za izmenični tok

Vtič

Število AC vtičnic

Število izhodnih IEC mostičkov

Vrata USB

## Funkcije

Pripravljenost (brez povezave)

0,35 kVA

210 W

50/60 Hz

47 - 63 Hz

7 A

310 J

6 ms

10 ms

98,6 %

Da

Digitalna naročniška linija (DSL), faks, modem, telefon

Zaščita pred preobremenitvijo

Da

Alarm za nizko baterijo, alarm za preobremenitev

## Oblikovanje

Stolp

Bež

1,83 m

Zamenjava baterije

C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE, PEP, EOL

## Vrata in vmesniki

spojnik C13

Spojka C14

4 AC vtičnice

2

Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Da**Baterija** 16935381 Tel: 059 048 227

|                                                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tehnologija baterije                                         | Preverjena svinčena kislina (VRLA) |
| Zmogljivost baterije                                         | 116 VAh                            |
| Napetost baterije                                            | 12 V                               |
| Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi     | 8,6 min                            |
| Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi | 22,1 min                           |
| Življenjska doba baterije (maks.)                            | 6 let                              |
| Čas polnjenja baterije                                       | 6 h                                |
| Samodejni preizkus baterije                                  | Da                                 |

#### **Podatki o embalaži**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Priloženi kabli             | Telefon (RJ-11), USB kabel  |
| Hitri vodnik za namestitvev | Da                          |
| Garancijska kartica         | Da                          |
| CD s programsko opremo      | Da                          |
| Priložena programska oprema | PowerChute Personal Edition |
| Širina embalaže             | 241 mm                      |
| Globina paketa              | 368 mm                      |
| Višina embalaže             | 178 mm                      |
| Teža paketa                 | 7,05 kg                     |

#### **Pogoji delovanja**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Temperaturno območje delovanja    | 0 - 40 °C   |
| Temperaturno območje shranjevanja | -15 - 45 °C |
| Delovna relativna vlažnost        | 0 - 95 %    |
| Vlažnost pri skladiščenju         | 0 - 95 %    |
| Delovna višina                    | 0 - 3000 m  |
| Nadmorska višina shranjevanja     | 0 - 15000 m |

#### **Logistika**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Količina na paleto | 48 kosov |
|--------------------|----------|

#### **Teža in mere**

|         |         |
|---------|---------|
| Širina  | 91 mm   |
| Globina | 284 mm  |
| Višina  | 165 mm  |
| Teža    | 6,32 kg |



## Tehničné podrobnosti

RoHS, ENERGY STAR

230 V

230 V

Da