UPS APC BACK-UPS CS OFF-LINE 350VA/210W 4X220V (BK350EI)

163,99€

SKU: BK350EI

Kategorije: Električno napajanje, UPS

OPIS IZDELKA

APC Back-UPS. Topologija UPS: Stanje pripravljenosti (brez povezave), Izhodna zmogljivost: 0,35 kVA, Izhodna moč: 210 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Priključki: C14 spojnik, Število AC vtičnic: 4 AC vtičnice. Tehnologija baterije: Zapečatena svinčena kislina (VRLA), Kapaciteta baterije: 7 Ah, Kapaciteta baterije: 116 VAh. Oblika: Stolp, Barva izdelka: Bež, Dolžina kabla: 1,83 m. Širina: 91 mm, Globina: 284 mm, Višina: 165 mm

Ključne funkcije

	Splošno
Topologija UPS	Pripravljenost (brez povezave)
Izhodna zmogljivost	0,35 kVA
Izhodna moč	210 W
Vrste priključkov za izmenični tok	spojnik C13
Vtič	Spojka C14
Število AC vtičnic	4 AC vtičnice
Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Zmogljivost baterije	116 VAh
Faktor oblike	Stolp
Barva izdelka	Bež

Dolžina kabla	1,83 m
Širina	91 mm
Globina	284 mm
Višina	165 mm

Dolge podrobnosti

	Funkcije
Topologija UPS	Pripravljenost (brez povezave)
Izhodna zmogljivost	0,35 kVA
Izhodna moč	210 W
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Prilagoditev izhodne frekvence	47 - 63 Hz
Tok (največ)	7 A
Ocena prenapetosti	310 J
Čas zadrževanja (min.)	6 ms
Čas zadrževanja (maks.)	10 ms
Učinkovitost	98,6 %
Zaščita pred tlakom	Da
Funkcije zaščite pred prenapetostjo	Digitalna naročniška linija (DSL), faks, modem, telefon
Funkcije za varčevanje z energijo	Zaščita pred preobremenitvijo
Akustični signali	Da
Načini zvočnega alarma	Alarm za nizko baterijo, alarm za preobremenitev
	Oblikovanje
Faktor oblike	Stolp
Barva izdelka	Bež
Dolžina kabla	1,83 m
LED indikatorji	Zamenjava baterije
Certifikat	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE, PEP, EOLI
	Vrata in vmesniki
Vrste priključkov za izmenični tok	spojnik C13
Vtič	Spojka C14
Število AC vtičnic	4 AC vtičnice
Število izhodnih IEC mostičkov	2
Vrata USB	Da

	Baterija
Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Zmogljivost baterije	116 VAh
Napetost baterije	12 V
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi	8,6 min
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi	22,1 min
Življenjska doba baterije (maks.)	6 let
Čas polnjenja baterije	6 h
Samodejni preizkus baterije	Da
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	Telefon (RJ-11), USB kabel
Hitri vodnik za namestitev	Da
Garancijska kartica	Da
CD s programsko opremo	Da
Priložena programska oprema	PowerChute Personal Edition
Širina embalaže	241 mm
Globina paketa	368 mm
Višina embalaže	178 mm
Teža paketa	7,05 kg
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 95 %
Vlažnost pri skladiščenju	0 - 95 %
Delovna višina	0 - 3000 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 15000 m
	Logistika
Količina na paleto	48 kosov
	Teža in mere
Širina	91 mm
Globina	284 mm
Višina	165 mm
Teža	6,32 kg

	Tehnične podrobnosti
Trajnostni certifikati	RoHS, ENERGY STAR
	Druge funkcije
Nazivna izhodna napetost	230 V
Nazivna vhodna napetost	230 V
Filtriranje	Da