UPS APC BACK-UPS CS OFF-LINE 650VA/400W 4X220V (BK650EI)

228,99€

SKU: 141
Kategorije: Električno napajanje, UPS

OPIS IZDELKA

Ponovna iznajdba UPS, na katero se večina uporabnikov zanaša že leta: Back-UPS!

Back-UPS CS ponuja stroškovno učinkovito zaščito za korporativna okolja in pisarniške računalniške sisteme. Zaščita UPS omogoča premostitev kratkotrajnih in srednjetrajnih izpadov električne energije. Back-UPS CS tudi ščiti vašo opremo pred škodljivimi prenapetostmi in konicami, ki lahko potujejo po električnih in telefonskih linijah. V primeru daljšega izpada električne energije nagrajena programska oprema za izklop samodejno odklopi računalniški sistem iz omrežne napetosti. Druge funkcije, kot npr Funkcije, kot so zvočni alarmi, LED indikatorji stanja, baterija, ki jo lahko zamenja uporabnik, gumbi za prekinitev napajanja in vtičnice, združljive s transformatorji, naredijo Back-UPS CS idealno komponento za zaščito produktivnosti vašega podjetja pred nenehnim tveganjem izpada električne energije in izgube podatkov. .

Optimalna zaščita UPS za profesionalno uporabljene računalnike.

Vključuje: CD s programsko opremo, CD z dokumentacijo, št. 2 - snemljivi napajalni kabli IEC C13 do IEC C14, kabel USB.

Ključne funkcije

	Splošno
Topologija UPS	Pripravljenost (brez povezave)
Izhodna zmogljivost	0,65 kVA

Izhodna moč	400 W
Vrste priključkov za izmenični tok	spojnik C13
Vtič	Spojka C14
Število AC vtičnic	4 AC vtičnice
Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Zmogljivost baterije	95 VAh
Faktor oblike	Stolp
Barva izdelka	Bež
Dolžina kabla	2 m
Širina	91 mm
Globina	284 mm
Višina	165 mm

Dolge podrobnosti

Funkcije

Topologija UPS	Pripravljenost (brez povezave)
Izhodna zmogljivost	0,65 kVA
Izhodna moč	400 W
Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	160 V
Vhodna delovna napetost (maks)	286 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Prilagoditev izhodne frekvence	47 - 63 Hz
Tok (največ)	7 A
Ocena prenapetosti	310 J
Čas zadrževanja (min.)	6 ms
Čas zadrževanja (maks.)	10 ms
Učinkovitost	98,9 %
Raven hrupa	45 dB
Zaščita pred tlakom	Da
Funkcije zaščite pred prenapetostjo	Digitalna naročniška linija (DSL), faks, modem, telefon
Akustični signali	Da
Načini zvočnega alarma	Alarm za nizko baterijo, alarm za preobremenitev

Oblikovanje

Faktor oblike	Stolp
Barva izdelka	Bež
Dolžina kabla	2 m
LED indikatorji	Da
Certifikat	A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO
	Vrata in vmesniki
Vrste priključkov za izmenični tok	spojnik C13
Vtič	Spojka C14
Število AC vtičnic	4 AC vtičnice
Število izhodnih IEC mostičkov	2
Vrata USB	Da
	Baterija
Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Zmogljivost baterije	95 VAh
Napetost baterije	12 V
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi	4,7 min
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi	14,7 min
Življenjska doba baterije (maks.)	6 let
Čas polnjenja baterije	8 h
Samodejni preizkus baterije	Da
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	USB kabel
Hitri vodnik za namestitev	Da
CD s programsko opremo	Da
Priložena programska oprema	PowerChute Personal Edition
Širina embalaže	185 mm
Globina embalaže	415 mm
Višina embalaže	494 mm
Teža paketa	7,31 kg
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost	5 - 95 %

Vlažnost pri skladiščenju	5 - 95 %
Delovna višina	0 - 3000 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 15000 m
	Logistika
Količina na paleto	48 kosov
Količina na škatlo za pošiljanje	1 kos.
	Teža in mere
Širina	91 mm
Globina	284 mm
Višina	165 mm
Teža	6,03 kg
	Tehnične podrobnosti
Trajnostni certifikati	RoHS, ENERGY STAR
	Druge funkcije
Nazivna izhodna napetost	230 V
Nazivna vhodna napetost	230 V
Filtriranje	Da
Vsebina paketa	Snemljivi napajalni kabli IEC C13 do IEC C14