



UPS APC BACK-UPS CS OFF-LINE 650VA/400W 4X220V (BK650EI)

225,99€

SKU: 141

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

Ponovna iznajdba UPS, na katero se večina uporabnikov zanaša že leta: Back-UPS!

Back-UPS CS ponuja stroškovno učinkovito zaščito za korporativna okolja in pisarniške računalniške sisteme. Zaščita UPS omogoča premostitev kratkotrajnih in srednjetrojnih izpadov električne energije. Back-UPS CS tudi ščiti vašo opremo pred škodljivimi prenapetostmi in konicami, ki lahko potujejo po električnih in telefonskih linijah. V primeru daljšega izpada električne energije nagrajena programska oprema za izklop samodejno odklopi računalniški sistem iz omrežne napetosti. Druge funkcije, kot npr. Funkcije, kot so zvočni alarmi, LED indikatorji stanja, baterija, ki jo lahko zamenja uporabnik, gumbi za prekinitev napajanja in vtičnice, združljive s transformatorji, naredijo Back-UPS CS idealno komponento za zaščito produktivnosti vašega podjetja pred nenehnim tveganjem izpada električne energije in izgube podatkov. .

Optimalna zaščita UPS za profesionalno uporabljene računalnike.

Vključuje: CD s programsko opremo, CD z dokumentacijo, št. 2 - snemljivi napajalni kabli IEC C13 do IEC C14, kabel USB.

Ključne funkcije

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost

Splošno

Pripravljenost (brez povezave)
0,65 kVA



Izhodna moč AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. 6116935381 Tel: 059 048 227

Vrste priključkov za izmenični tok

Vtič

Število AC vtičnic

Tehnologija baterije

Zmogljivost baterije

Faktor oblike

Barva izdelka

Dolžina kabla

Širina

Globina

Višina

Dolge podrobnosti

Topologija UPS

Izhodna zmogljivost

Izhodna moč

Valna oblika

Vhodna delovna napetost (min)

Vhodna delovna napetost (maks)

Vhodna frekvenca

Prilagoditev izhodne frekvence

Tok (največ)

Ocena prenapetosti

Čas zadrževanja (min.)

Čas zadrževanja (maks.)

Učinkovitost

Raven hrupa

Zaščita pred tlakom

Funkcije zaščite pred prenapetostjo

Akustični signali

Načini zvočnega alarma

400 W
spojnik C13

Spojka C14

4 AC vtičnice

Preverjena svinčena kislina (VRLA)

95 VAh

Stolp

Bež

2 m

91 mm

284 mm

165 mm

Funkcije

Pripravljenost (brez povezave)

0,65 kVA

400 W

Sine

160 V

286 V

50/60 Hz

47 - 63 Hz

7 A

310 J

6 ms

10 ms

98,9 %

45 dB

Da

Digitalna naročniška linija (DSL), faks,
modem, telefon

Da

Alarm za nizko baterijo, alarm za
preobremenitev

Oblikovanje



Faktor oblike AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227

Barva izdelka

Bež

Dolžina kabla

2 m

LED indikatorji

Da

Certifikat

A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO

Vrata in vmesniki

Vrste priključkov za izmenični tok

spojnik C13

Vtič

Spojka C14

Število AC vtičnic

4 AC vtičnice

Število izhodnih IEC mostičkov

2

Vrata USB

Da

Baterija

Tehnologija baterije

Preverjena svinčena kislina (VRLA)

Zmogljivost baterije

95 VAh

Napetost baterije

12 V

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi

4,7 min

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi

14,7 min

Življenjska doba baterije (maks.)

6 let

Čas polnjenja baterije

8 h

Samodejni preizkus baterije

Da

Podatki o embalaži

Priloženi kabli

USB kabel

Hitri vodnik za namestitvev

Da

CD s programsko opremo

Da

Priložena programska oprema

PowerChute Personal Edition

Širina embalaže

185 mm

Globina embalaže

415 mm

Višina embalaže

494 mm

Teža paketa

7,31 kg

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja

-15 - 45 °C

Delovna relativna vlažnost

5 - 95 %



Vlažnost pri skladičenju 5 - 95 %
Askladičenju, popravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI6935381 Tel: 059 048 227

Delovna višina 0 - 3000 m
Nadmorska višina shranjevanja 0 - 15000 m

Logistika

Količina na paleto 48 kosov
Količina na škatlo za pošiljanje 1 kos.

Teža in mere

Širina 91 mm
Globina 284 mm
Višina 165 mm
Teža 6,03 kg

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati RoHS, ENERGY STAR

Druge funkcije

Nazivna izhodna napetost 230 V
Nazivna vhodna napetost 230 V
Filtriranje Da
Vsebina paketa Snemljivi napajalni kabli IEC C13 do IEC C14