

**UPS APC BACK-UPS CS OFF-LINE
650VA/400W 4X220V (BK650EI)****221,99€****SKU: 141****Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)**OPIS IZDELKA****Ponovna iznajdba UPS, na katero se večina uporabnikov zanaša že leta: Back-UPS!**

Back-UPS CS ponuja stroškovno učinkovito zaščito za korporativna okolja in pisarniške računalniške sisteme. Zaščita UPS omogoča premostitev kratkotrajnih in srednjetrojnih izpadov električne energije. Back-UPS CS tudi ščiti vašo opremo pred škodljivimi prenapetostmi in konicami, ki lahko potujejo po električnih in telefonskih linijah. V primeru daljšega izpada električne energije nagrajena programska oprema za izklop samodejno odklopi računalniški sistem iz omrežne napetosti. Druge funkcije, kot npr. Funkcije, kot so zvočni alarmi, LED indikatorji stanja, baterija, ki jo lahko zamenja uporabnik, gumbi za prekinitev napajanja in vtičnice, združljive s transformatorji, naredijo Back-UPS CS idealno komponento za zaščito produktivnosti vašega podjetja pred nenehnim tveganjem izpada električne energije in izgube podatkov. .

Optimalna zaščita UPS za profesionalno uporabljene računalnike.

Vključuje: CD s programsko opremo, CD z dokumentacijo, št. 2 - snemljivi napajalni kabli IEC C13 do IEC C14, kabel USB.

Ključne funkcije

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost

Splošno

Pripravljenost (brez povezave)
0,65 kVA



Izhodna moč 400 W AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davča St. 11 16935381 Tel: 059 048 227

Vrste priključkov za izmenični tok	spojnik C13
Vtič	Spojka C14
Število AC vtičnic	4 AC vtičnice
Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Zmogljivost baterije	95 VAh
Faktor oblike	Stolp
Barva izdelka	Bež
Dolžina kabla	2 m
Širina	91 mm
Globina	284 mm
Višina	165 mm

Dolge podrobnosti

Topologija UPS	Pripravljenost (brez povezave)
Izhodna zmogljivost	0,65 kVA
Izhodna moč	400 W
Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	160 V
Vhodna delovna napetost (maks)	286 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Prilagoditev izhodne frekvence	47 - 63 Hz
Tok (največ)	7 A
Ocena prenapetosti	310 J
Čas zadrževanja (min.)	6 ms
Čas zadrževanja (maks.)	10 ms
Učinkovitost	98,9 %
Raven hrupa	45 dB
Zaščita pred tlakom	Da
Funkcije zaščite pred prenapetostjo	Digitalna naročniška linija (DSL), faks, modem, telefon
Akustični signali	Da
Načini zvočnega alarma	Alarm za nizko baterijo, alarm za preobremenitev

Oblikovanje



Faktor oblike AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227

Barva izdelka Bež
Dolžina kabla 2 m
LED indikatorji Da
Certifikat A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO

Vrata in vmesniki

Vrste priključkov za izmenični tok spojnik C13
Vtič Spojka C14
Število AC vtičnic 4 AC vtičnice
Število izhodnih IEC mostičkov 2
Vrata USB Da

Baterija

Tehnologija baterije Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Zmogljivost baterije 95 VAh
Napetost baterije 12 V
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi 4,7 min
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi 14,7 min
Življenjska doba baterije (maks.) 6 let
Čas polnjenja baterije 8 h
Samodejni preizkus baterije Da

Podatki o embalaži

Priloženi kabli USB kabel
Hitri vodnik za namestitvev Da
CD s programsko opremo Da
Priložena programska oprema PowerChute Personal Edition
Širina embalaže 185 mm
Globina embalaže 415 mm
Višina embalaže 494 mm
Teža paketa 7,31 kg

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja -15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost 5 - 95 %



Vlažnost pri sklopih 5 - 95 %
AR-SET d.o.o. Dobrovača 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI6935381 Tel: 059 048 227

Delovna višina 0 - 3000 m
Nadmorska višina shranjevanja 0 - 15000 m

Logistika

Količina na paleto 48 kosov
Količina na škatlo za pošiljanje 1 kos.

Teža in mere

Širina 91 mm
Globina 284 mm
Višina 165 mm
Teža 6,03 kg

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati RoHS, ENERGY STAR

Druge funkcije

Nazivna izhodna napetost 230 V
Nazivna vhodna napetost 230 V
Filtriranje Da
Vsebina paketa Snemljivi napajalni kabli IEC C13 do IEC C14