

**UPS APC BACK-UPS LINE-  
INTERACTIVE 850VA/520W 230V  
92VAH 8X220V USB (BE850G2-  
GR\_SL\*)****159,99€****SKU:** BE850G2-GR**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)**OPIS IZDELKA**

APC Back-UPS 850VA je vrhunski zunanji napajalnik zasnovan za zaščito vaših elektronskih naprav pred nenadnimi izpadi električne energije in prenapetostmi. S kapaciteto 850 VA in izhodno napetostjo 230 V omogoča največjo konfigurirano moč do 520 W. Opremljen je z vmesniki USB tipa C in A, kar omogoča hitro polnjenje mobilnih naprav. Njegova učinkovitost pri polni obremenitvi znaša 80 %, kar zagotavlja energijsko učinkovitost. UPS ima preprosto prenosno izvedbo s skupno težo 4,5 kg in dimenzijami 120 x 130 x 365 mm. Vgrajena je svinčeva kislinska baterija s tipično časom polnjenja 16 ur. Zagotavlja delovno temperaturo med 0 in 40 °C ter relativno vlažnostjo do 90 %. Poleg tega ponuja življenjsko dobo zaščite pred prenapetostjo v vrednosti do 100.000 evrov in standardno garancijo dve leti (tri leta za države EU). APC Back-UPS je sklad z RoHS standardi, kar pomeni, da je proizveden z merili za varovanje okolja.

**Vrsta izvedbe:** Stolp**Glavna vhodna napetost:** 230 V**Glavna izhodna napetost:** 230 V**Nazivna moč v W:** 520 W**Nazivna moč v VA:** 850 VA**Vrsta izdelka ali komponente:** Brezprekinitveno napajanje (UPS)**Vrsta vhodne povezave:** Schuko**Vrsta izhodne povezave:** 6 x Schuko CEE 7; 2 x Schuko CEE 7 surge**Dolžina kabla:** 1.80 m**Vrsta baterije:** Svinčeno-kislinski akumulator



**Število baterij napoljenih rež:** 0  
**Število rež za baterije:** 0  
**Čas polnjenja baterije:** 16 h  
**Število količine zamenjave baterije:** 1  
**Napetost baterije:** 12 V  
**Kapaciteta baterije:** 9.0 Ah  
**Moč polnilnika baterij:** 6 W rated  
**Moč baterije v VAH:** 92 VAh  
**Življenjska doba baterije:** 2...5 let  
**Nadomestna baterija:** RBC17  
**Število prostih rež za napajalni modul:** 0  
**Število zapoljenih rež napajalnega modula:** 0  
**Odveč:** No  
**Barva:** črna  
**Višina:** 12.00 cm  
**širina:** 13.00 cm  
**Globina:** 36.50 cm  
**net. Teža:** 4.50 kg  
**Prednost montaže:** Brez prednosti  
**Način montaže:** Ni za namestitve v stojalo  
**USB združljiv:** Yes  
**Možnost namestitve na dva stebra:** 0  
**Omrežna frekvenca:** 47/63 Hz  
**maks. vhodni tok:** 6 A  
**Zmogljivost preklopnega toka:** 10 A  
**Največja nastavljiva moč v VA:** 850 VA  
**Največja nastavljiva moč v W:** 520 W  
**Izhodna frekvenca:** 47 do 63 Hz sinhronizacija z omrežjem  
**Vrsta valov:** Stopničasta aproksimacija sinusnega vala  
**Čas prenosa:** 6 ms tipično : največ 10 ms  
**Učinkovitost:** 80 % (polna obremenitev)  
**tip UPS:** Standby  
**Certifikati izdelkov:** CE EAC  
**Standardi:** EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021, EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006, EN/IEC 62040-2:2018,  
**Temperatura okoliškega zraka za delovanje:** 0...40 °C  
**Relativna vlažnost:** 0...90 %  
**Delovna višina:** 0...30000 ft  
**Temperatura okoliškega zraka za shranjevanje:** -15...45 °C  
**Relativna vlažnost pri shranjevanju:** 0...95 %  
**Nadmorska višina shranjevanja:** 0,0000000000...4572,0000000000 m  
**Akustična raven:** 45 dBA  
**Alarm:** Alarm, ko je na bateriji: značilen alarm za nizko baterijo: neprekinjen tonski alarm za preobremenitev



**Nadzorna plošča:** LED prikaz stanja z indikatorji na liniji, na bateriji, zamenjajte baterijo in preobremenitvijo

**Hitrost udarne energije:** 310 J