



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**UPS APC BACK-UPS PRO LINE-
INTERACTIVE 1500VA/865W
10X220V (BR1500GI)**

631,99€

SKU: BR1500GI

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

APC Back-UPS Pro. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 1,5 kVA, Izhodna moč: 865 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Priključki: C14 spojnik, Število AC vtičnic: 10 AC vtičnic. Tehnologija baterije: Zapečaten svinčena kislina (VRLA), Kapaciteta baterije: 187 VAh, Tipičen čas rezervne obremenitve: 3,7 min Barva izdelka: Črna, Zaslon: LCD, Certifikat: A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, teledovoljenje, TUV, REACH, PEP, EOL, Nemko-GS. Širina: 112 mm Globina: 380 mm Višina: 301 mm

Ključne funkcije

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Vrste priključkov za izmenični tok
Vtič
Število AC vtičnic
Tehnologija baterije
Zmogljivost baterije

Splošno

Line Interactive
1,5 kVA
865 W
spojnik C13
Spojka C14
10 AC vtičnic
Preverjena svinčena kislina (VRLA)
187 VAh



Običajni čas avtomatskega kopiranja pri polni obremenitvi 3,7 min

Barva izdelka

Črna

Zaslon

LCD

Certifikat

A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, Telepermit, TUV, REACH, PEP, EOL, NEMKO-GS

Širina

112 mm

Globina

380 mm

Višina

301 mm

Dolge podrobnosti

Funkcije

Topologija UPS

Line Interactive

Izhodna zmogljivost

1,5 kVA

Izhodna moč

865 W

Valna oblika

Sine

Vhodna delovna napetost (min)

156 V

Vhodna delovna napetost (maks)

300 V

Vhodna frekvenca

50/60 Hz

Prilagoditev izhodne frekvence

50/60 Hz

Samodejna regulacija napetosti

Da

Ocena prenapietosti

441 J

Čas zadrževanja (min.)

10 ms

Čas zadrževanja (maks.)

12 ms

Učinkovitost

98,9 %

Crest Factor

3:1

Raven hrupa

45 dB

Zaščita pred tlakom

Da

Funkcije zaščite pred prenapietostjo

Digitalna naročniška linija (DSL), faks, modem, omrežje, telefon

Akustični signali

Da

Načini zvočnega alarma

Alarm za nizko baterijo, alarm za preobremenitev

Oblikovanje

Barva izdelka

Črna

Zaslon

LCD



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davenport, 51103361, GOST, GS Mark,

Certifikat

Antik, Citic, CE, TUV, REACH, PEP, EOL, NEMKO-GS

Vrata in vmesniki

Vrste priključkov za izmenični tok

spojnik C13

Vtič

Spojka C14

Število AC vtičnic

10 AC vtičnic

Število izhodnih IEC mostičkov

2

Vrata USB

Da

Baterija

Tehnologija baterije

Preverjena svinčena kislina (VRLA)

Zmogljivost baterije

187 VAh

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi

3,7 min

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi

12,4 min

Življenjska doba baterije (maks.)

5 let

Čas polnjenja baterije

8 h

Baterija z vročo zamenjavo

Da

Samodejni preizkus baterije

Da

Hladen zagon

Da

Zamenjava vložka baterije

APCRBC124

Podatki o embalaži

Priloženi kabli

Telefon (RJ-11), USB kabel

Priročnik z navodili

Da

Garancijska kartica

Da

CD s programsko opremo

Da

Priložena programska oprema

PowerChute Personal Edition

Širina embalaže

238 mm

Globina embalaže

488 mm

Višina embalaže

387 mm

Teža paketa

14,3 kg

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja

-15 - 40 °C

Delovna relativna vlažnost

0 - 95 %



Vlažnost pri skladičenju 0 - 95 %
Priloga 1: Pribor za izboljšavo 10 A 8310 Šentjernej Davača 90 9116935381 Tel: 059 048 227

Delovna nadmorska višina 0 - 9000 m

Nadmorska višina shranjevanja 0 - 15000 m

Logistika

Količina na paleto 20 kosov

Količina na škatlo za pošiljanje 1 kos.

Teža in mere

Širina 112 mm

Globina 380 mm

Višina 301 mm

Teža 12,7 kg

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati RoHS, ENERGY STAR

Druge funkcije

Nazivna izhodna napetost 230 V

Nazivna vhodna napetost 230 V

Vsebina paketa 1x snemljiv IEC napajalni kabel