



**UPS APC BACK-UPS PRO LINE-
INTERACTIVE 1500VA/865W
10X220V (BR1500GI)**

631,99€

SKU: BR1500GI

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

APC Back-UPS Pro. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 1,5 kVA, Izhodna moč: 865 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Priključki: C14 spojnik, Število AC vtičnic: 10 AC vtičnic. Tehnologija baterije: Zapečaten svinčena kislina (VRLA), Kapaciteta baterije: 187 VAh, Tipičen čas rezervne obremenitve: 3,7 min Barva izdelka: Črna, Zaslon: LCD, Certifikat: A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, teledovoljenje, TUV, REACH, PEP, EOL, Nemko-GS. Širina: 112 mm Globina: 380 mm Višina: 301 mm

Ključne funkcije

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Vrste priključkov za izmenični tok
Vtič
Število AC vtičnic
Tehnologija baterije
Zmogljivost baterije

Splošno

Line Interactive
1,5 kVA
865 W
spojnik C13
Spojka C14
10 AC vtičnic
Preverjena svinčena kislina (VRLA)
187 VAh



Običajni čas avtomatskega kopiranja pri polni obremenitvi 3,7 min

Barva izdelka

Črna

Zaslon

LCD

Certifikat

A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, Telepermit, TUV, REACH, PEP, EOL, NEMKO-GS

Širina

112 mm

Globina

380 mm

Višina

301 mm

Dolge podrobnosti

Funkcije

Topologija UPS

Line Interactive

Izhodna zmogljivost

1,5 kVA

Izhodna moč

865 W

Valna oblika

Sine

Vhodna delovna napetost (min)

156 V

Vhodna delovna napetost (maks)

300 V

Vhodna frekvenca

50/60 Hz

Prilagoditev izhodne frekvence

50/60 Hz

Samodejna regulacija napetosti

Da

Ocena prenapietosti

441 J

Čas zadrževanja (min.)

10 ms

Čas zadrževanja (maks.)

12 ms

Učinkovitost

98,9 %

Crest Factor

3:1

Raven hrupa

45 dB

Zaščita pred tlakom

Da

Funkcije zaščite pred prenapietostjo

Digitalna naročniška linija (DSL), faks, modem, omrežje, telefon

Akustični signali

Da

Načini zvočnega alarma

Alarm za nizko baterijo, alarm za preobremenitev

Oblikovanje

Barva izdelka

Črna

Zaslon

LCD



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davenport, 51103361, GOST, GS Mark,

Certifikat

Antik, Citic, CE, TUV, REACH, PEP, EOL, NEMKO-GS

Vrata in vmesniki

spojnik C13
Spojka C14
10 AC vtičnic
2
Da

Baterija

Preverjena svinčena kislina (VRLA)
187 VAh
3,7 min

12,4 min

5 let

8 h

Da

Da

Da

APCRBC124

Podatki o embalaži

Telefon (RJ-11), USB kabel

Da

Da

Da

PowerChute Personal Edition

238 mm

488 mm

387 mm

14,3 kg

Pogoji delovanja

0 - 40 °C

-15 - 40 °C

0 - 95 %

Vrste priključkov za izmenični tok

Vtič

Število AC vtičnic

Število izhodnih IEC mostičkov

Vrata USB

Tehnologija baterije

Zmogljivost baterije

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi

Življenjska doba baterije (maks.)

Čas polnjenja baterije

Baterija z vročo zamenjavo

Samodejni preizkus baterije

Hladen zagon

Zamenjava vložka baterije

Priloženi kabli

Priročnik z navodili

Garancijska kartica

CD s programsko opremo

Priložena programska oprema

Širina embalaže

Globina embalaže

Višina embalaže

Teža paketa

Temperaturno območje delovanja

Temperaturno območje shranjevanja

Delovna relativna vlažnost



Delovna nadmorska višina

0 - 9000 m

Nadmorska višina shranjevanja

0 - 15000 m

Logistika

Količina na paleto

20 kosov

Količina na škatlo za pošiljanje

1 kos.

Teža in mere

Širina

112 mm

Globina

380 mm

Višina

301 mm

Teža

12,7 kg

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati

RoHS, ENERGY STAR

Druge funkcije

Nazivna izhodna napetost

230 V

Nazivna vhodna napetost

230 V

Vsebina paketa

1x snemljiv IEC napajalni kabel