AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



UPS APC BACK-UPS PRO LINE-INTERACTIVE 1500VA/865W 10X220V (BR1500GI)

642,99€

SKU: BR1500GI
Kategorije: Električno napajanje, UPS

OPIS IZDELKA

APC Back-UPS Pro. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 1,5 kVA, Izhodna moč: 865 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Priključki: C14 spojnik, Število AC vtičnic: 10 AC vtičnic. Tehnologija baterije: Zapečatena svinčena kislina (VRLA), Kapaciteta baterije: 187 VAh, Tipičen čas rezervne obremenitve: 3,7 min Barva izdelka: Črna, Zaslon: LCD, Certifikat: A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, teledovoljenje, TUV, REACH, PEP, EOLI, Nemko-GS. Širina: 112 mm Globina: 380 mm Višina: 301 mm

Ključne funkcije

	Splošno
Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	1,5 kVA
Izhodna moč	865 W
Vrste priključkov za izmenični tok	spojnik C13
Vtič	Spojka C14
Število AC vtičnic	10 AC vtičnic
Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Zmogljivost baterije	187 VAh

Običajni čas vzpostavitve napajanja pri polni obremenitvi	3,7 min
Barva izdelka	Črna
Zaslon	LCD
Certifikat	A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, Telepermit, TUV, REACH, PEP, EOLI, NEMKO-GS
Širina	112 mm
Globina	380 mm
Višina	301 mm

Dolge podrobnosti

Funkcije

Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	1,5 kVA
Izhodna moč	865 W
Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	156 V
Vhodna delovna napetost (maks)	300 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Prilagoditev izhodne frekvence	50/60 Hz
Samodejna regulacija napetosti	Da
Ocena prenapetosti	441 J
Čas zadrževanja (min.)	10 ms
Čas zadrževanja (maks.)	12 ms
Učinkovitost	98,9 %
Crest Factor	3:1
Raven hrupa	45 dB
Zaščita pred tlakom	Da
Funkcije zaščite pred prenapetostjo	Digitalna naročniška linija (DSL), faks, modem, omrežje, telefon
Akustični signali	Da
Načini zvočnega alarma	Alarm za nizko baterijo, alarm za preobremenitev

Oblikovanje

Barva izdelka	Črna
Zaslon	LCD

Certifikat	A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, Telepermit, TUV, REACH, PEP, EOLI, NEMKO-GS
	Vrata in vmesniki
Vrste priključkov za izmenični tok	spojnik C13
Vtič	Spojka C14
Število AC vtičnic	10 AC vtičnic
Število izhodnih IEC mostičkov	2
Vrata USB	Da
	Baterija
Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Zmogljivost baterije	187 VAh
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi	3,7 min
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi	12,4 min
Življenjska doba baterije (maks.)	5 let
Čas polnjenja baterije	8 h
Baterija z vročo zamenjavo	Da
Samodejni preizkus baterije	Da
Hladen zagon	Da
Zamenjava vložka baterije	APCRBC124
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	Telefon (RJ-11), USB kabel
Priročnik z navodili	Da
Garancijska kartica	Da
CD s programsko opremo	Da
Priložena programska oprema	PowerChute Personal Edition
Širina embalaže	238 mm
Globina embalaže	488 mm
Višina embalaže	387 mm
Teža paketa	14,3 kg
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-15 - 40 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 95 %

Vlažnost pri skladiščenju	0 - 95 %
Delovna nadmorska višina	0 - 9000 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 15000 m
	Logistika
Količina na paleto	20 kosov
Količina na škatlo za pošiljanje	1 kos.
	Teža in mere
Širina	112 mm
Globina	380 mm
Višina	301 mm
Teža	12,7 kg
	Tehnične podrobnosti
Trajnostni certifikati	RoHS, ENERGY STAR
	Druge funkcije
Nazivna izhodna napetost	230 V
Nazivna vhodna napetost	230 V
Vsebina paketa	1x snemljiv IEC napajalni kabel