



UPS APC EASY UPS BV LINE-INTERACTIVE 500VA/300W 4X220V (BV500I-GR)

93,99€

SKU: BV500I-GR

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

APC BV500I-GR. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 0,5 kVA, Izhodna moč: 300 W. Vrste AC vtičev: Tip F, Število AC vtičnic: 4 AC vtičnice. Tehnologija baterije: Zapečaten svinčena (VRLA), Kapaciteta baterije: 4,5 Ah, Napetost baterije: 12 V. Oblika: Kompaktna, Barva izdelka: Črna, Dolžina kabla: 1,52 m. Širina: 160 mm, Globina: 305 mm, Višina: 92 mm

Ključne funkcije

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Vrste priključkov AC
Število AC vtičnic
Tehnologija baterije
Zmogljivost baterije
Napetost baterije
Form Factor
Barva izdelka
Dolžina kabla

Splošno

Line Interactive
0,5 kVA
300 W
Tip F
4 AC vtičnice
Preverjena svinčena kislina (VRLA)
4,5 Ah
12 V
Kompakten
Črna
1,52 m



Širina 160 mm
Globina 305 mm
Višina 92 mm

Dolge podrobnosti

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Valna oblika
Vhodna delovna napetost (min)
Vhodna delovna napetost (maks)
Vhodna frekvenca
Izhodna frekvenca
Samodejna regulacija napetosti
Ocena prenapetosti
Čas prenosa (od linijskega načina do baterijskega)
Število vhodnih faz
Število izhodnih faz
Raven hrupa
Zaščita pred tlakom
Akustični signali
Načini zvočnega alarma

Funkcije

Line Interactive
0,5 kVA
300 W
Sine
170 V
280 V
50/60 Hz
50/60 Hz
Da
156 J
6 ms
1
1
40 dB
Da
Da
Alarm, ko je na bateriji, Alarm za nizko baterijo, Alarm za preobremenitev

Oblikovanje

Form Factor
Barva izdelka
Dolžina kabla
LED indikatorji
Certifikat

Kompakten
Črna
1,52 m
Da
CE REACH

Vrata in vmesniki

Vrste priključkov AC
Število AC vtičnic

Tip F
4 AC vtičnice

Baterija

Tehnologija baterije
Zmogljivost baterije

Preverjena svinčena kislina (VRLA)
4,5 Ah



Napetost baterije 12 V
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Čas polnjenja baterije 8 h

Hladen zagon Da

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Delovna relativna vlažnost 0 - 90 %

Delovna višina 0 - 1968,3 m

Teža in mere

Širina 160 mm

Globina 305 mm

Višina 92 mm

Teža 3,9 kg

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati RoHS

Druge funkcije

Nazivna izhodna napetost 230 V

Podatki o embalaži

Širina embalaže 373 mm

Globina paketa 143 mm

Višina embalaže 237 mm

Teža paketa 4,2 kg