

**UPS APC SMART-UPS C LINE-  
INTERACTIVE 1000VA/600W 8X220V  
(SMC1000IC)****710,99€****SKU:** SMC1000IC**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)

## OPIS IZDELKA

### **Delovanje brez težav s popolno združljivostjo in zanesljivostjo vodilnega ponudnika**

Zagotavlja čist sinusni izhodni signal, ki ga priporočajo proizvajalci strežnikov z uporabo napajalnikov s popravljenim faktorjem moči. Smart-UPS je bil preizkušen in certificiran v skladu z varnostnimi standardi, tako da ste lahko prepričani, da sistem izpolnjuje ali presega najstrožje industrijske smernice.

### **Višja produktivnost s prilagajanjem vašim individualnim zahtevam**

Intuitiven vmesnik LCD z natančnimi informacijami in podporo za konfiguracijo UPS na kraju samem s priročnimi navigacijskimi tipkami. več kot 15 programirljivih nastavitev, vključno z nadzorom skupin preklopnih vtičnic, omogoča nastavitve, pragove in obvestila, specifične za aplikacijo.

### **Izogibajte se dragim težavam z zmogljivostjo, tako da poskrbite, da vaša IT oprema in podatki so varni in na voljo**

Kondicioniranje moči, optimizirano za delovanje omrežja, zagotavlja zaščito pred škodljivimi prenapetostmi in električnim hrupom. Samodejna elektronska regulacija napetosti poveča nizko vhodno napetost do 30 % in zmanjša prekomerno napetost do 12 % brez aktiviranja baterije. Zanesljivo baterijsko rezervno napajanje v primeru izpada električne energije ali za nadzorovano zaustavitev sistema. Patentiran zeleni način za učinkovitost več kot 97%. Smart-UPS je bil prvi omrežni UPS s pečatom Energy Star. Inteligentno upravljanje baterije iz tehnologije pioneer APC



optimizira delovanje in življenjsko dobo baterije s pomočjo inteligentne natančne funkcije polnjenja s temperaturno kompenzacijo. Dinamični prikaz datuma za zamenjavo baterije in samodejni samopreizkusi zagotavljajo visoko zanesljivost in zagotavljajo pravočasne informacije, ko je potrebna zamenjava baterije. Akumulatorski moduli so priročni, enostavni za priključitev in jih je mogoče zamenjati med delovanjem. Smart-UPS, ki ga je razvil APC, se proizvaja že 23 let in je z več kot 25 milijoni prodanih enot najbolj zaupanja vreden UPS na svetu.

## **Prihranek časa s preprostim in priročnim oddaljenim dostopom**

S funkcijo upravljanja prek omrežja, prek serijskega vmesnika, USB ali izbirne povezave Ethernet. Vključuje programsko opremo Powerchute Business Edition za priročno spremljanje in nadzor, varno zaustavitev operacijskega sistema in inovativne funkcije upravljanja porabe.

### **Ključne funkcije**

Topologija UPS  
Izhodna zmogljivost  
Izhodna moč  
Vrste priključkov za izmenični tok  
Vtič  
Število vtičnic za izmenični tok  
Tehnologija baterije  
Življenjska doba baterije (maks.)  
Čas polnjenja baterije  
Faktor oblike  
Barva izdelka  
Zaslon  
Širina  
Globina  
Višina

### **Splošno**

Line Interactive  
1 kVA  
600 W  
spojnik C13  
Spojka C14  
8 AC vtičnic  
Preverjena svinčena kislina (VRLA)  
5 let  
3 h  
Mini stolp  
Črna  
LCD  
171 mm  
439 mm  
219 mm

### **Dolge podrobnosti**

Topologija UPS  
Izhodna zmogljivost  
Izhodna moč  
Valna oblika  
Vhodna delovna napetost (min)  
Vhodna delovna napetost (maks)

### **Funkcije**

Line Interactive  
1 kVA  
600 W  
Sine  
170 V  
300 V



Vhodna frekvenca **50/60 Hz**  
Kveša d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davoršt. 16935381 Tel: 059 048 227

Izhodna delovna napetost (min) 220 V

Izhodna delovna napetost (maks) 240 V

Izhodna frekvenca 50/60 Hz

Samodejna regulacija napetosti Da

Ocena prenapetosti 455 J

Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD 5 %

Raven hrupa 41 dB

Zaščita pred tlakom Da

Akustični signali Da

Spletno upravljanje Da

Načini zvočnega alarma Alarm, ko je na bateriji, Alarm za nizko baterijo, Alarm za preobremenitev

Samodejni ponovni zagon Da

Kompenzacija temperaturne napetosti Da

### **Oblikovanje**

Faktor oblike Mini stolp

Barva izdelka Črna

LED indikatorji Da

Zaslona LCD

Certifikat CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE

### **Vrata in vmesniki**

Vrste priključkov za izmenični tok spojnik C13

Vtič Spojka C14

Število vtičnic za izmenični tok 8 AC vtičnic

Vrata USB Da

Število vrat USB 2.0 1

Število serijskih vrat 1

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) 1

### **Baterija**

Tehnologija baterije Preverjena svinčena kislina (VRLA)

Življenjska doba baterije (maks.) 5 let

Čas polnjenja baterije 3 h

Baterija z vročo zamenjavo Da

Samodejni preizkus baterije Da



Hladen zagor-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dava št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Priloženi kabli

CD z viri

CD s programsko opremo

Širina embalaže

Globina embalaže

Višina embalaže

Teža paketa

Temperaturno območje delovanja

Temperaturno območje shranjevanja

Delovna relativna vlažnost

Vlažnost pri skladiščenju

Delovna višina

Nadmorska višina shranjevanja

Količina na paleto

Širina

Globina

Višina

Teža

Da

### Podatki o embalaži

USB kabel

Da

Da

328 mm

595 mm

376 mm

19,6 kg

### Pogoji delovanja

0 - 40 °C

-15 - 45 °C

0 - 95 %

0 - 95 %

0 - 3000 m

0 - 15000 m

### Logistika

18 kosov

### Teža in mere

171 mm

439 mm

219 mm

17,3 kg