

UPS APC SMART-UPS C LINE-INTERACTIVE 1000VA/600W 8X220V (SMC1000IC)

703,99€

SKU: SMC1000IC
Kategorije: Električno napajanje, UPS

OPIS IZDELKA

Delovanje brez težav s popolno združljivostjo in zanesljivostjo vodilnega ponudnika

Zagotavlja čist sinusni izhodni signal, ki ga priporočajo proizvajalci strežnikov z uporabo napajalnikov s popravljenim faktorjem moči. Smart-UPS je bil preizkušen in certificiran v skladu z varnostnimi standardi, tako da ste lahko prepričani, da sistem izpolnjuje ali presega najstrožje industrijske smernice.

Višja produktivnost s prilagajanjem vašim individualnim zahtevam

Intuitiven vmesnik LCD z natančnimi informacijami in podporo za konfiguracijo UPS na kraju samem s priročnimi navigacijskimi tipkami. več kot 15 programirljivih nastavitev, vključno z nadzorom skupin preklopnih vtičnic, omogoča nastavitve, pragove in obvestila, specifične za aplikacijo.

Izogibajte se dragim težavam z zmogljivostjo, tako da poskrbite, da vaša IT oprema in podatki so varni in na voljo

Kondicioniranje moči, optimizirano za delovanje omrežja, zagotavlja zaščito pred škodljivimi prenapetostmi in električnim hrupom. Samodejna elektronska regulacija napetosti poveča nizko vhodno napetost do 30 % in zmanjša prekomerno napetost do 12 % brez aktiviranja baterije. Zanesljivo baterijsko rezervno napajanje v primeru izpada električne energije ali za nadzorovano zaustavitev sistema. Patentiran zeleni način za učinkovitost več kot 97%. Smart-UPS je bil prvi omrežni UPS s pečatom Energy Star. Inteligentno upravljanje baterije iz tehnologije pioneer APC

optimizira delovanje in življenjsko dobo baterije s pomočjo inteligentne natančne funkcije polnjenja s temperaturno kompenzacijo. Dinamični prikaz datuma za zamenjavo baterije in samodejni samopreizkusi zagotavljajo visoko zanesljivost in zagotavljajo pravočasne informacije, ko je potrebna zamenjava baterije. Akumulatorski moduli so priročni, enostavni za priključitev in jih je mogoče zamenjati med delovanjem. Smart-UPS, ki ga je razvil APC, se proizvaja že 23 let in je z več kot 25 milijoni prodanih enot najbolj zaupanja vreden UPS na svetu.

Prihranek časa s preprostim in priročnim oddaljenim dostopom

S funkcijo upravljanja prek omrežja, prek serijskega vmesnika, USB ali izbirne povezave Ethernet. Vključuje programsko opremo Powerchute Business Edition za priročno spremljanje in nadzor, varno zaustavitev operacijskega sistema in inovativne funkcije upravljanja porabe.

Ključne funkcije

	Splošno
Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	1 kVA
Izhodna moč	600 W
Vrste priključkov za izmenični tok	spojnik C13
Vtič	Spojka C14
Število vtičnic za izmenični tok	8 AC vtičnic
Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Življenjska doba baterije (maks.)	5 let
Čas polnjenja baterije	3 h
Faktor oblike	Mini stolp
Barva izdelka	Črna
Zaslon	LCD
Širina	171 mm
Globina	439 mm
Višina	219 mm

Dolge podrobnosti

	Funkcije
Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	1 kVA
Izhodna moč	600 W
Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	170 V
Vhodna delovna napetost (maks)	300 V

Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	220 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Izhodna frekvenca	50/60 Hz
Samodejna regulacija napetosti	Da
Ocena prenapetosti	455 J
Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD	5 %
Raven hrupa	41 dB
Zaščita pred tlakom	Da
Akustični signali	Da
Spletno upravljanje	Da
Načini zvočnega alarma	Alarm, ko je na bateriji, Alarm za nizko baterijo, Alarm za preobremenitev
Samodejni ponovni zagon	Da
Kompenzacija temperaturne napetosti	Da
	Oblikovanje
Faktor oblike	Mini stolp
Barva izdelka	Črna
LED indikatorji	Da
Zaslon	LCD
Certifikat	CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
	Vrata in vmesniki
Vrste priključkov za izmenični tok	spojnik C13
Vtič	Spojka C14
Število vtičnic za izmenični tok	8 AC vtičnic
Vrata USB	Da
Število vrat USB 2.0	1
Število serijskih vrat	1
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
	Baterija
Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Življenjska doba baterije (maks.)	5 let
Čas polnjenja baterije	3 h
Baterija z vročo zamenjavo	Da
Samodejni preizkus baterije	Da

Hladen zagon	Da
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	USB kabel
CD z viri	Da
CD s programsko opremo	Da
Širina embalaže	328 mm
Globina embalaže	595 mm
Višina embalaže	376 mm
Teža paketa	19,6 kg
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 95 %
Vlažnost pri skladiščenju	0 - 95 %
Delovna višina	0 - 3000 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 15000 m
	Logistika
Količina na paleto	18 kosov
	Teža in mere
Širina	171 mm
Globina	439 mm
Višina	219 mm
Teža	17,3 kg