

**UPS APC SMART-UPS C LINE-  
INTERACTIVE 1500VA/900W 4X220V  
RACKMOUNT (SMC1500I-2UC)****1.229,99€****SKU:** SMC1500I-2UC**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)**OPIS IZDELKA**

APC SMC1500I-2UC. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 1,5 kVA, Izhodna moč: 900 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Priklučki: C14 spojnik, Število AC vtičnic: 4 AC vtičnice. Tehnologija baterije: Zapečaten svinčena kislina (VRLA), Življenjska doba baterije (maks): 6 let, Čas polnjenja baterije: 3 h. Faktor oblike: Rackmount, Barva izdelka: Črna, Kapaciteta omare: 2U. Širina: 432 mm Globina: 477 mm Višina: 86 mm

**Ključne funkcije**

Topologija UPS

Izhodna zmogljivost

Izhodna moč

Vrste priključkov za izmenični tok

Vtič

Število AC vtičnic

Tehnologija baterije

Življenjska doba baterije (maks.)

Čas polnjenja baterije

Faktor oblike

**Splošno**

Line Interactive

1,5 kVA

900 W

spojnik C13

Spojka C14

4 AC vtičnice

Preverjena svinčena kislina (VRLA)

6 let

3 h

Namestitev v rack



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zmogljivost omare	2U
Širina	432 mm
Globina	477 mm
Višina	86 mm

### Dolge podrobnosti

Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	1,5 kVA
Izhodna moč	900 W
Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	170 V
Vhodna delovna napetost (maks)	300 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	220 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Izhodna frekvenca	50/60 Hz
Samodejna regulacija napetosti	Da
Ocena prenapetosti	459 J
Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD	5 %
Raven hrupa	46 dB
Akustični signali	Da
Spletno upravljanje	Da
Načini zvočnega alarma	Alarm, ko je na bateriji, Alarm za nizko baterijo, Alarm za preobremenitev
Samodejni ponovni zagon	Da
Kompensacija temperaturne napetosti	Da

### Funkcije

### Oblikovanje

Faktor oblike	Namestitev v stojalo
Barva izdelka	Črna
Zmogljivost omare	2U
LED indikatorji	Da
Zaslon	LCD
Certifikat	C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE

### Vrata in vmesniki



Vrste priključkov za izmenični tok A 8310 Šentjernej Davenport C16 35381 Tel: 059 048 227

Vtič	Spojka C14
Število AC vtičnic	4 AC vtičnice
Vrata USB	Da
Število vrat USB 2.0	1
Serijska vrata	RJ-45

### Podatki o embalaži

Komplet za montažo v rack	Da
Priloženi kabli	USB kabel
Hitri vodnik za namestitvev	Da
CD z viri	Da
CD s programsko opremo	Da
Širina embalaže	594 mm
Globina embalaže	603 mm
Višina embalaže	251 mm
Teža paketa	31,9 kg

### Baterija

Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Življenjska doba baterije (maks.)	6 let
Čas polnjenja baterije	3 h
Baterija z vročo zamenjavo	Da
Samodejni preizkus baterije	Da
Hladen zagon	Da

### Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 95 %
Vlažnost pri skladiščenju	0 - 95 %
Delovna višina	0 - 3000 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 15000 m

### Logistika

Količina na paletu	16 kosov
--------------------	----------

### Teža in mere

Širina	432 mm
Globina	477 mm



Višina AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davonastn SI16935381 Tel: 059 048 227 86 mm  
Teža 28,6 kg