

**UPS APC SMART-UPS C LINE-  
INTERACTIVE 1500VA/900W 4X220V  
RACKMOUNT (SMC1500I-2UC)****1.229,99€****SKU:** SMC1500I-2UC**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)**OPIS IZDELKA**

APC SMC1500I-2UC. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 1,5 kVA, Izhodna moč: 900 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Priključki: C14 spojnik, Število AC vtičnic: 4 AC vtičnice. Tehnologija baterije: Zapečatena svinčena kislina (VRLA), Življenjska doba baterije (maks): 6 let, Čas polnjenja baterije: 3 h. Faktor oblike: Rackmount, Barva izdelka: Črna, Kapaciteta omare: 2U. Širina: 432 mm Globina: 477 mm Višina: 86 mm

**Ključne funkcije**

Topologija UPS  
Izhodna zmogljivost  
Izhodna moč  
Vrste priključkov za izmenični tok  
Vtič  
Število AC vtičnic  
Tehnologija baterije  
Življenjska doba baterije (maks.)  
Čas polnjenja baterije  
Faktor oblike

**Splošno**

Line Interactive  
1,5 kVA  
900 W  
spojnik C13  
Spojka C14  
4 AC vtičnice  
Preverjena svinčena kislina (VRLA)  
6 let  
3 h  
Namestitev v rack



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Zmogljivost omare | 2U     |
| Širina            | 432 mm |
| Globina           | 477 mm |
| Višina            | 86 mm  |

### Dolge podrobnosti

|                                                 |                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Topologija UPS                                  | Line Interactive                                                           |
| Izhodna zmogljivost                             | 1,5 kVA                                                                    |
| Izhodna moč                                     | 900 W                                                                      |
| Valna oblika                                    | Sine                                                                       |
| Vhodna delovna napetost (min)                   | 170 V                                                                      |
| Vhodna delovna napetost (maks)                  | 300 V                                                                      |
| Vhodna frekvenca                                | 50/60 Hz                                                                   |
| Izhodna delovna napetost (min)                  | 220 V                                                                      |
| Izhodna delovna napetost (maks)                 | 240 V                                                                      |
| Izhodna frekvenca                               | 50/60 Hz                                                                   |
| Samodejna regulacija napetosti                  | Da                                                                         |
| Ocena prenapetosti                              | 459 J                                                                      |
| Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD | 5 %                                                                        |
| Raven hrupa                                     | 46 dB                                                                      |
| Akustični signali                               | Da                                                                         |
| Spletno upravljanje                             | Da                                                                         |
| Načini zvočnega alarma                          | Alarm, ko je na bateriji, Alarm za nizko baterijo, Alarm za preobremenitev |
| Samodejni ponovni zagon                         | Da                                                                         |
| Kompensacija temperaturne napetosti             | Da                                                                         |

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Faktor oblike     | Namestitev v stojalo                |
| Barva izdelka     | Črna                                |
| Zmogljivost omare | 2U                                  |
| LED indikatorji   | Da                                  |
| Zaslon            | LCD                                 |
| Certifikat        | C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE |

### Funkcije

### Oblikovanje

### Vrata in vmesniki



Vrste priključkov za izmenični tok A 8310 Šentjernej Davao 16935381 Tel: 059 048 227

Vtič

Spojka C13

Število AC vtičnic

Spojka C14

Vrata USB

4 AC vtičnice

Število vrat USB 2.0

Da

Serijska vrata

1

RJ-45

### Podatki o embalaži

Komplet za montažo v rack

Da

Priloženi kabli

USB kabel

Hitri vodnik za namestitvev

Da

CD z viri

Da

CD s programsko opremo

Da

Širina embalaže

594 mm

Globina embalaže

603 mm

Višina embalaže

251 mm

Teža paketa

31,9 kg

### Baterija

Tehnologija baterije

Preverjena svinčena kislina (VRLA)

Življenjska doba baterije (maks.)

6 let

Čas polnjenja baterije

3 h

Baterija z vročo zamenjavo

Da

Samodejni preizkus baterije

Da

Hladen zagon

Da

### Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja

-15 - 45 °C

Delovna relativna vlažnost

0 - 95 %

Vlažnost pri skladiščenju

0 - 95 %

Delovna višina

0 - 3000 m

Nadmorska višina shranjevanja

0 - 15000 m

### Logistika

Količina na paleto

16 kosov

### Teža in mere

Širina

432 mm

Globina

477 mm



|        |                                                                                   |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Višina | AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davonast SI16935381 Tel: 059 048 227 | 86 mm   |
| Teža   |                                                                                   | 28,6 kg |