



UPS APC SMART-UPS C LINE- INTERACTIVE 1500VA/900W 4X220V RACKMOUNT (SMC1500I-2UC)

1.229,99€



SKU: SMC1500I-2UC

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

APC SMC1500I-2UC. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 1,5 kVA, Izhodna moč: 900 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Priključki: C14 spojnik, Število AC vtičnic: 4 AC vtičnice. Tehnologija baterije: Zapečaten svinčena kislina (VRLA), Življenjska doba baterije (maks): 6 let, Čas polnjenja baterije: 3 h. Faktor oblike: Rackmount, Barva izdelka: Črna, Kapaciteta omare: 2U. Širina: 432 mm Globina: 477 mm Višina: 86 mm

Ključne funkcije

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Vrste priključkov za izmenični tok
Vtič
Število AC vtičnic
Tehnologija baterije
Življenjska doba baterije (maks.)
Čas polnjenja baterije
Faktor oblike

Splošno

Line Interactive
1,5 kVA
900 W
spojnik C13
Spojka C14
4 AC vtičnice
Preverjena svinčena kislina (VRLA)
6 let
3 h
Namestitev v rack



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zmogljivost omare

2U

Širina

432 mm

Globina

477 mm

Višina

86 mm

Dolge podrobnosti

Topologija UPS

Izhodna zmogljivost

Izhodna moč

Valna oblika

Vhodna delovna napetost (min)

Vhodna delovna napetost (maks)

Vhodna frekvenca

Izhodna delovna napetost (min)

Izhodna delovna napetost (maks)

Izhodna frekvenca

Samodejna regulacija napetosti

Ocena prenapetosti

Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD 5 %

Raven hrupa

Akustični signali

Spletno upravljanje

Načini zvočnega alarma

Samodejni ponovni zagon

Kompenzacija temperaturne napetosti

Faktor oblike

Barva izdelka

Zmogljivost omare

LED indikatorji

Zaslon

Certifikat

Funkcije

Line Interactive

1,5 kVA

900 W

Sine

170 V

300 V

50/60 Hz

220 V

240 V

50/60 Hz

Da

459 J

Da

46 dB

Da

Da

Alarm, ko je na bateriji, Alarm za nizko baterijo, Alarm za preobremenitev

Da

Da

Oblikovanje

Namestitev v stojalo

Črna

2U

Da

LCD

C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE

Vrata in vmesniki



Vrste priključkov za izmenični tok A 8310 Šentjernej Davažnik 16335381 Tel: 059 048 227

Vtič

Spojka C13

Število AC vtičnic

Spojka C14

Vrata USB

4 AC vtičnice

Število vrat USB 2.0

Da

Serijska vrata

1

RJ-45

Podatki o embalaži

Komplet za montažo v rack

Da

Priloženi kabli

USB kabel

Hitri vodnik za namestitvev

Da

CD z viri

Da

CD s programsko opremo

Da

Širina embalaže

594 mm

Globina embalaže

603 mm

Višina embalaže

251 mm

Teža paketa

31,9 kg

Baterija

Tehnologija baterije

Preverjena svinčena kislina (VRLA)

Življenjska doba baterije (maks.)

6 let

Čas polnjenja baterije

3 h

Baterija z vročo zamenjavo

Da

Samodejni preizkus baterije

Da

Hladen zagon

Da

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja

-15 - 45 °C

Delovna relativna vlažnost

0 - 95 %

Vlažnost pri skladiščenju

0 - 95 %

Delovna višina

0 - 3000 m

Nadmorska višina shranjevanja

0 - 15000 m

Logistika

Količina na paleto

16 kosov

Teža in mere

Širina

432 mm

Globina

477 mm



Višina	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davonast SI16935381 Tel: 059 048 227	86 mm
Teža		28,6 kg