



UPS APC SMART-UPS C LINE- INTERACTIVE 1500VA/900W 4X220V RACKMOUNT (SMC1500I-2UC)

1.229,99€



SKU: SMC1500I-2UC

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

APC SMC1500I-2UC. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 1,5 kVA, Izhodna moč: 900 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Priključki: C14 spojnik, Število AC vtičnic: 4 AC vtičnice. Tehnologija baterije: Zapečaten svinčena kislina (VRLA), Življenjska doba baterije (maks): 6 let, Čas polnjenja baterije: 3 h. Faktor oblike: Rackmount, Barva izdelka: Črna, Kapaciteta omare: 2U. Širina: 432 mm Globina: 477 mm Višina: 86 mm

Ključne funkcije

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Vrste priključkov za izmenični tok
Vtič
Število AC vtičnic
Tehnologija baterije
Življenjska doba baterije (maks.)
Čas polnjenja baterije
Faktor oblike

Splošno

Line Interactive
1,5 kVA
900 W
spojnik C13
Spojka C14
4 AC vtičnice
Preverjena svinčena kislina (VRLA)
6 let
3 h
Namestitev v rack



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zmogljivost omare	2U
Širina	432 mm
Globina	477 mm
Višina	86 mm

Dolge podrobnosti

Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	1,5 kVA
Izhodna moč	900 W
Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	170 V
Vhodna delovna napetost (maks)	300 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	220 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Izhodna frekvenca	50/60 Hz
Samodejna regulacija napetosti	Da
Ocena prenapetosti	459 J
Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD	5 %
Raven hrupa	46 dB
Akustični signali	Da
Spletno upravljanje	Da
Načini zvočnega alarma	Alarm, ko je na bateriji, Alarm za nizko baterijo, Alarm za preobremenitev
Samodejni ponovni zagon	Da
Kompensacija temperaturne napetosti	Da

Faktor oblike	Namestitev v stojalo
Barva izdelka	Črna
Zmogljivost omare	2U
LED indikatorji	Da
Zaslon	LCD
Certifikat	C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE

Funkcije

Oblikovanje

Vrata in vmesniki



Vrste priključkov za izmenični tok A 8310 Šentjernej Davažnik 16335381 Tel: 059 048 227

Vtič

Spojka C14

Število AC vtičnic

4 AC vtičnice

Vrata USB

Da

Število vrat USB 2.0

1

Serijska vrata

RJ-45

Podatki o embalaži

Komplet za montažo v rack

Da

Priloženi kabli

USB kabel

Hitri vodnik za namestitev

Da

CD z viri

Da

CD s programsko opremo

Da

Širina embalaže

594 mm

Globina embalaže

603 mm

Višina embalaže

251 mm

Teža paketa

31,9 kg

Baterija

Tehnologija baterije

Preverjena svinčena kislina (VRLA)

Življenjska doba baterije (maks.)

6 let

Čas polnjenja baterije

3 h

Baterija z vročo zamenjavo

Da

Samodejni preizkus baterije

Da

Hladen zagon

Da

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja

-15 - 45 °C

Delovna relativna vlažnost

0 - 95 %

Vlažnost pri skladiščenju

0 - 95 %

Delovna višina

0 - 3000 m

Nadmorska višina shranjevanja

0 - 15000 m

Logistika

Količina na paleto

16 kosov

Teža in mere

Širina

432 mm

Globina

477 mm



Višina	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davonast SI16935381 Tel: 059 048 227	86 mm
Teža		28,6 kg