



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**UPS APC SMART-UPS C LINE-  
INTERACTIVE 1500VA/900W 8X220V  
(SMC1500IC)**

**990,99€**

**SKU:** SMC1500IC

**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)

## OPIS IZDELKA

APC SMC1500IC. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 1,5 kVA, Izhodna moč: 900 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Priključki: C14 spojnik, Število AC vtičnic: 8 AC vtičnic. Tehnologija baterije: Zatesnjena svinčena kislina (VRLA), Življenjska doba baterije (maks): 5 let, Čas polnjenja baterije: 3 h. Oblika: Mini-stolp, Barva izdelka: Črna, Zaslon: LCD. Širina: 171 mm Globina: 439 mm Višina: 219 mm

### Ključne funkcije

Topologija UPS  
Izhodna zmogljivost  
Izhodna moč  
Vrste priključkov za izmenični tok  
Vtič  
Število vtičnic za izmenični tok  
Tehnologija baterije  
Življenjska doba baterije (maks.)  
Čas polnjenja baterije  
Faktor oblike

### Splošno

Line Interactive  
1,5 kVA  
900 W  
spojnik C13  
Spojka C14  
8 AC vtičnic  
Preverjena svinčena kislina (VRLA)  
5 let  
3 h  
Mini stolp



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

|         |        |
|---------|--------|
| Zaslon  | LCD    |
| Širina  | 171 mm |
| Globina | 439 mm |
| Višina  | 219 mm |

### Dolge podrobnosti

|                                                 |                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Topologija UPS                                  | Line Interactive                                                           |
| Izhodna zmogljivost                             | 1,5 kVA                                                                    |
| Izhodna moč                                     | 900 W                                                                      |
| Valna oblika                                    | Sine                                                                       |
| Vhodna delovna napetost (min)                   | 170 V                                                                      |
| Vhodna delovna napetost (maks)                  | 300 V                                                                      |
| Vhodna frekvenca                                | 50/60 Hz                                                                   |
| Izhodna delovna napetost (min)                  | 220 V                                                                      |
| Izhodna delovna napetost (maks)                 | 240 V                                                                      |
| Izhodna frekvenca                               | 50/60 Hz                                                                   |
| Samodejna regulacija napetosti                  | Da                                                                         |
| Ocena prenapetosti                              | 459 J                                                                      |
| Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD | 5 %                                                                        |
| Raven hrupa                                     | 45 dB                                                                      |
| Akustični signali                               | Da                                                                         |
| Spletno upravljanje                             | Da                                                                         |
| Načini zvočnega alarma                          | Alarm, ko je na bateriji, Alarm za nizko baterijo, Alarm za preobremenitev |
| Samodejni ponovni zagon                         | Da                                                                         |
| Kompensacija temperaturne napetosti             | Da                                                                         |

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Faktor oblike   | Mini stolp                          |
| Barva izdelka   | Črna                                |
| LED indikatorji | Da                                  |
| Zaslon          | LCD                                 |
| Certifikat      | C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Vrste priključkov za izmenični tok | spojnik C13 |
|------------------------------------|-------------|

### Funkcije

### Oblikovanje

### Vrata in vmesniki



Vtič AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davaška Spojka: C14  
Slika: 114935381 Tel: 059 048 227

Število vtičnic za izmenični tok 8 AC vtičnic

Vrata USB Da

Število vrat USB 2.0 1

Serijska vrata Da

Število serijskih vrat 1

### **Baterija**

Tehnologija baterije Preverjena svinčena kislina (VRLA)

Število podprtih baterij 1

Življenjska doba baterije (maks.) 5 let

Čas polnjenja baterije 3 h

Baterija z vročo zamenjavo Da

Samodejni preizkus baterije Da

Hladen zagon Da

### **Podatki o embalaži**

Priloženi kabli USB kabel

CD z viri Da

CD s programsko opremo Da

Širina embalaže 328 mm

Globina embalaže 595 mm

Višina embalaže 376 mm

Prostornina embalaže 27230 cm<sup>3</sup>

### **Pogoji delovanja**

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja -15 - 45 °C

Delovna relativna vlažnost 0 - 95 %

Vlažnost pri skladiščenju 0 - 95 %

Delovna višina 0 - 3000 m

Nadmorska višina shranjevanja 0 - 15000 m

### **Logistika**

Količina na paleto 18 kosov

### **Teža in mere**

Širina 171 mm

Globina 439 mm

Višina 219 mm



Teža AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227 24,1 kg