



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



UPS APC SMART-UPS C LINE-INTERACTIVE 1500VA/900W 8X220V (SMC1500IC)

990,99€

SKU: SMC1500IC

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

APC SMC1500IC. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 1,5 kVA, Izhodna moč: 900 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Priključki: C14 spojnik, Število AC vtičnic: 8 AC vtičnic. Tehnologija baterije: Zatesnjena svinčena kislina (VRLA), Življenjska doba baterije (maks): 5 let, Čas polnjenja baterije: 3 h. Oblika: Mini-stolp, Barva izdelka: Črna, Zaslon: LCD. Širina: 171 mm Globina: 439 mm Višina: 219 mm

Ključne funkcije

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Vrste priključkov za izmenični tok
Vtič
Število vtičnic za izmenični tok
Tehnologija baterije
Življenjska doba baterije (maks.)
Čas polnjenja baterije
Faktor oblike

Splošno

Line Interactive
1,5 kVA
900 W
spojnik C13
Spojka C14
8 AC vtičnic
Preverjena svinčena kislina (VRLA)
5 let
3 h
Mini stolp



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dalmacija Črna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zaslon	LCD
Širina	171 mm
Globina	439 mm
Višina	219 mm

Dolge podrobnosti

Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	1,5 kVA
Izhodna moč	900 W
Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	170 V
Vhodna delovna napetost (maks)	300 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	220 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Izhodna frekvenca	50/60 Hz
Samodejna regulacija napetosti	Da
Ocena prenapetosti	459 J
Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD	5 %
Raven hrupa	45 dB
Akustični signali	Da
Spletno upravljanje	Da
Načini zvočnega alarma	Alarm, ko je na bateriji, Alarm za nizko baterijo, Alarm za preobremenitev
Samodejni ponovni zagon	Da
Kompensacija temperaturne napetosti	Da

Faktor oblike	Mini stolp
Barva izdelka	Črna
LED indikatorji	Da
Zaslon	LCD
Certifikat	C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE

Vrste priključkov za izmenični tok	spojnik C13
------------------------------------	-------------

Funkcije

Oblikovanje

Vrata in vmesniki



Vtič AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davenport, Slovenija Slika: C114 Spajka: C114
Tel: 059 048 227

Število vtičnic za izmenični tok 8 AC vtičnic

Vrata USB Da

Število vrat USB 2.0 1

Serijska vrata Da

Število serijskih vrat 1

Baterija

Tehnologija baterije Preverjena svinčena kislina (VRLA)

Število podprtih baterij 1

Življenjska doba baterije (maks.) 5 let

Čas polnjenja baterije 3 h

Baterija z vročo zamenjavo Da

Samodejni preizkus baterije Da

Hladen zagon Da

Podatki o embalaži

Priloženi kabli USB kabel

CD z viri Da

CD s programsko opremo Da

Širina embalaže 328 mm

Globina embalaže 595 mm

Višina embalaže 376 mm

Prostornina embalaže 27230 cm³

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja -15 - 45 °C

Delovna relativna vlažnost 0 - 95 %

Vlažnost pri skladiščenju 0 - 95 %

Delovna višina 0 - 3000 m

Nadmorska višina shranjevanja 0 - 15000 m

Logistika

Količina na paleto 18 kosov

Teža in mere

Širina 171 mm

Globina 439 mm

Višina 219 mm



Teža AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227 24,1 kg