AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

# UPS APC SMART-UPS C LINE-INTERACTIVE 1500VA/900W 8X220V (SMC1500IC)

**884,99€**

**SKU:** SMC1500IC
**Kategorije:** Električno napajanje, UPS

## OPIS IZDELKA

APC SMC1500IC. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 1,5 kVA, Izhodna moč: 900 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Priključki: C14 spojnik, Število AC vtičnic: 8 AC vtičnic. Tehnologija baterije: Zatesnjena svinčena kislina (VRLA), Življenjska doba baterije (maks): 5 let, Čas polnjenja baterije: 3 h. Oblika: Mini-stolp, Barva izdelka: Črna, Zaslon: LCD. Širina: 171 mm Globina: 439 mm Višina: 219 mm

### Ključne funkcije

| | Splošno |
|---|---|
| Topologija UPS | Line Interactive |
| Izhodna zmogljivost | 1,5 kVA |
| Izhodna moč | 900 W |
| Vrste priključkov za izmenični tok | spojnik C13 |
| Vtič | Spojka C14 |
| Število vtičnic za izmenični tok | 8 AC vtičnic |
| Tehnologija baterije | Preverjena svinčena kislina (VRLA) |
| Življenjska doba baterije (maks.) | 5 let |
| Čas polnjenja baterije | 3 h |
| Faktor oblike | Mini stolp |

| | |
|---|---|
| Barva izdelka | Črna |
| Zaslon | LCD |
| Širina | 171 mm |
| Globina | 439 mm |
| Višina | 219 mm |

**Dolge podrobnosti**

| | |
|---|---|
| | **Funkcije** |
| Topologija UPS | Line Interactive |
| Izhodna zmogljivost | 1,5 kVA |
| Izhodna moč | 900 W |
| Valna oblika | Sine |
| Vhodna delovna napetost (min) | 170 V |
| Vhodna delovna napetost (maks) | 300 V |
| Vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Izhodna delovna napetost (min) | 220 V |
| Izhodna delovna napetost (maks) | 240 V |
| Izhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Samodejna regulacija napetosti | Da |
| Ocena prenapetosti | 459 J |
| Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD | 5 % |
| Raven hrupa | 45 dB |
| Akustični signali | Da |
| Spletno upravljanje | Da |
| Načini zvočnega alarma | Alarm, ko je na bateriji, Alarm za nizko baterijo, Alarm za preobremenitev |
| Samodejni ponovni zagon | Da |
| Kompenzacija temperaturne napetosti | Da |
| | **Oblikovanje** |
| Faktor oblike | Mini stolp |
| Barva izdelka | Črna |
| LED indikatorji | Da |
| Zaslon | LCD |
| Certifikat | C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE |
| | **Vrata in vmesniki** |
| Vrste priključkov za izmenični tok | spojnik C13 |

| | |
|---|---|
| Vtič | Spojka C14 |
| Število vtičnic za izmenični tok | 8 AC vtičnic |
| Vrata USB | Da |
| Število vrat USB 2.0 | 1 |
| Serijska vrata | Da |
| Število serijskih vrat | 1 |
| | **Baterija** |
| Tehnologija baterije | Preverjena svinčena kislina (VRLA) |
| Število podprtih baterij | 1 |
| Življenjska doba baterije (maks.) | 5 let |
| Čas polnjenja baterije | 3 h |
| Baterija z vročo zamenjavo | Da |
| Samodejni preizkus baterije | Da |
| Hladen zagon | Da |
| | **Podatki o embalaži** |
| Priloženi kabli | USB kabel |
| CD z viri | Da |
| CD s programsko opremo | Da |
| Širina embalaže | 328 mm |
| Globina embalaže | 595 mm |
| Višina embalaže | 376 mm |
| Prostornina embalaže | 27230 $cm^3$ |
| | **Pogoji delovanja** |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -15 - 45 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 0 - 95 % |
| Delovna višina | 0 - 3000 m |
| Nadmorska višina shranjevanja | 0 - 15000 m |
| | **Logistika** |
| Količina na paleto | 18 kosov |
| | **Teža in mere** |
| Širina | 171 mm |
| Globina | 439 mm |
| Višina | 219 mm |

| | |
|---|---|
| Teža | 24.1 kg |

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227